

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip54fsr6-ai22-p-132202.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP54FSR6-Ai2(2)

Cena	1 502,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48965
Kod producenta	BCS-V-TIP54FSR6-Ai2(2)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP54FSR6-Ai2(2)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS VIEW BCS-V-TIP54FSR6-Ai2(2). Została zaprojektowana z myślą o najnowszych technologiach, które zapewniają nie tylko wyraźny obraz, ale także inteligentne funkcje analizy wideo. Idealna do zastosowań zarówno w obiektach komercyjnych, jak i prywatnych.

Korzyści:

- Wyraźny obraz w rozdzielczości 4 Mpx, zapewniający szczegółowe nagrania.
- Wbudowane funkcje sztucznej inteligencji, które zwiększają efektywność monitoringu.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa IP67, gwarantująca niezawodność w każdych warunkach.
- Zaawansowana technologia SkyLight i AcuSense, które poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Możliwość zdalnego zarządzania przez aplikację mobilną oraz różne systemy operacyjne.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-V-TIP54FSR6-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H) × 1520(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm

Apertura	F1.0
Kąt widzenia	H: 100.2° / V: 54.7° / D: 119.7°
Czułość kamery	0.001 Lux (F1.0, AGC), 0 Lux (B/W, IR)
WDR	120 dB
Detekcja ruchu	Tak
Obudowa	IP67
Wymiary	286.7 × 93.3 × 91.2 mm
Waga	1 kg
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Maksymalny pobór mocy	9W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)