

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip54vsr6-ai22-p-136814.html>



Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP54VSR6-Ai2(2)

Numer katalogowy	64975
Kod producenta	BCS-V-TIP54VSR6-Ai2(2)
Kod EAN	5904890712720
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Czarny
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP54VSR6-Ai2(2)

Model: BCS-V-TIP54VSR6-Ai2(2)

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuSense
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR 120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Puszka montażowa BCS-V-AT w zestawie

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-V-TIP54VSR6-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS VIEW

Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.8~12 mm
Apertura	F 1.0
Focus	Auto / manual
Iris	Stały
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 105.4°~34.3° V: 56.1°~19.3° D: 125.8°~39.4°
DORI	Detect 63~180m / Observe 25~72m / Recognize 13~36m / Identify 6~18m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	2688×1520@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps 640×480@30fps 640×360@30fps
Strumień trzeci	1920×1080@10fps 1280×720@10fps 640×480@10fps
Bitrate	640×360@10fps
Kompresja wideo	32Kbps~8Mbps
Dzień/noc	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	ICR
Zasięg IR	IR LED
Wejście audio	60m
Wyjście audio	1
Kompresja audio	1
Wejście alarmowe	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3at)
Pobór mocy	max 15W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	298×97.9×95.7mm
Waga	1.47 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy
Akcesoria w zestawie	Puszka montażowa BCS-V-AT

