

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip58fcr6l6-ai22-p-109895.html>

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Cena	3 539,62 zł
Numer katalogowy	61332
Kod producenta	BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)
Kod EAN	5904890712713
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9.7 W
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Widoczność w nocy	60 m
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	105°
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 130dB
- IR 60m, WhiteLight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

- Model: BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 9.7 W
- Czułość przetwornika: 0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 105°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały