

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-view-bcs-v-tip58fcr6l6-ai22-p-135859.html>

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Cena	3 530,62 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61332
Kod producenta	BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)
Kod EAN	5904890712713
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/1.8
Pobór prądu	9
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	105°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak

Widoczność w nocy	60
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Balans bieli	Tak

Opis produktu

Kamera BCS VIEW BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Model: BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 130dB
- IR 60m, WhiteLight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-V-TIP58FCR6L6-Ai2(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H) × 2160(V)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 105.1° / V: 54.8° / D: 128.2°
DORI	Detekcja: 89 m / Obserwacja: 35 m / Rozpoznanie: 17 m / Identyfikacja: 8 m
Czułość	0.0005 Lux (F1.0, AGC); 0 Lux (B/W, IR)
S/N	52 dB
Balans bieli	Auto / Manual (AWB)
WDR	130 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	Auto / manual 1/3 ~ 1/100000 s
AGC	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Tak
Obrót obrazu	Odbicie lustrzane poziome/pionowe, obrót 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M, 6M, 4M, 2M, 720P, VGA, 360P
Strumień główny	do 3840×2160@25fps
Strumień drugi	do 1280×720@30fps

Strumień trzeci	do 1920×1080@10fps
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Oświetlacz	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	60 m
Zasięg WhiteLight	60 m
Przechowywanie	FTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512 GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager, aplikacje mobilne
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 9.5 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	286.7 × 93.3 × 91.2 mm
Waga	1 kg
Funkcje AI - ogólne	Inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
AI - ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
AI - rozpoznawanie obiektów	Rozpoznanie osoby/pojazdu, redukcja fałszywych alarmów
AI - detekcja twarzy	Wykrywanie, śledzenie twarzy, zdjęcia twarzy