

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-f4c-pv-p-132448.html>



Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua F4C-PV

Numer katalogowy	47391
Kod producenta	F4C-PV-0280B
Kod EAN	6939554914522
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wielkość przetwornika	1/3"
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	98°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Tak

Opis produktu

Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua F4C-PV

Model: F4C-PV-0280B

Bezprzewodowa kamera IP WiFi 4mpx Dahua F4C-PV do monitoringu- najważniejsze cechy:

☐ Funkcja **aktywnego odstraszenia za pomocą światła stroboskopowego oraz alarmu dźwiękowego**

-
- **Płynny i ostry obraz** w wysokiej rozdzielczości 2560x1440 (4Mpx)
 - Podwójny oświetlacz: IR oraz światło białe, **zapewniający widoczność nocną zarówno w kolorze, jak i w podczerwieni**
 - Wbudowany **wydajny moduł WiFi**
 - **Nagrywanie dźwięku oraz prowadzenie rozmów** dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi
 - Detekcja ruchu z **powiadomieniami o zdarzeniach** wysyłanymi bezpośrednio na smartfon
 - Algorytm AI **wykrywający sylwetki ludzi, eliminujący fałszywe alarmy** (np. od zwierząt)
 - **Pełna zdalna obsługa** przez aplikację DAHUA DMSS, pozwalająca na monitorowanie systemu z telefonu
 - **Szczelna** obudowa zewnętrzna w klasie ochrony IP67
 - **Archiwizacja nagrań** 24/7 na karcie microSD

Kamera monitorująca IP WiFi Dahua F4C-PV- specyfikacja i dane techniczne:

- Przetwornik: 1/3" PS CMOS
- Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440)
- Obiektyw: 2.8mm
- Kąt widzenia: H: 98°
- Oświetlacz IR: Tak, zasięg do 30m
- Oświetlacz światła białego: Tak, zasięg do 30m
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Wbudowany moduł Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz; 2.4 G
- Wbudowany slot SD: Tak, slot do 256GB
- Konfiguracja i obsługa zdalna: oprogramowanie VMS (Smart PSS, DSS Express, DSS PRO), przeglądarka WEB, aplikacje mobilne
- Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Przykładowe funkcje inteligentne: klasyfikacja obiektu
- Aktywne odstraszenie: Tak
- Smart Dual Light: Tak, podwójny oświetlacz
- Klasa szczelności: IP67
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: < 6.6 W
- Wymiary: 131.0 × 78.4 × 97.2 mm
- Waga: 254.5 g

Specyfikacja techniczna

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio Wyjście audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Detekcja dźwięku 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	tak

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 192.168.1.108 admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu 80, 37777 37777 37777 80
Domyślny adres IP:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
Domyślny login / hasło administratora:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	Funkcja aktywnego odstraszania
Porty dostępu przez aplikację na PC:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
Port ONVIF:	ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
RTSP URL:	BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
	Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
	Obrót obrazu i odbicie lustrzane
	Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy - Detekcja człowieka
Wybrane funkcje:	Strefy prywatności - maks. 4
	12 V DC / 550 mA
Zasilanie:	≤ 6.6 W @ 12 V DC
Pobór mocy:	Compact - Tworzywo sztuczne
Obudowa:	Biały + Czarny
Kolor:	IP67
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	131 x 78 x 97 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski