

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-t2a-led-0280b-p-133545.html>

Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua T2A-LED-0280B

Cena	155,59 zł
Numer katalogowy	53745
Kod producenta	T2A-LED-0280B
Kod EAN	6939554914416
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua T2A-LED-0280B

Model: T2A-LED-0280B

Bezprzewodowa kamera IP WiFi 2mpx Dahua T2A-LED do monitoringu- najważniejsze cechy:

- ☐ **Zasilanie PoE** - Zasilanie urządzeń przez porty bez dodatkowych kabli.
- ☐ **Hi-PoE 60W** - Zasilanie urządzeń o dużym poborze mocy (np. kamery PTZ).
- ☐ **Długi zasięg PoE** - Do 250 metrów, idealne do monitoringu.
- ☐ **Automatyczny WATCHDOG** - Restartuje urządzenia w razie awarii.
- ☐ **Zarządzanie w chmurze** - Mobilna aplikacja do monitorowania i konfiguracji.
- ☐ **Ochrona przed pętlami** - Automatyczne zabezpieczenie sieci przed awariami.
- ☐ **Obsługa VLAN** - Podział sieci na strefy dla większego bezpieczeństwa.
- ☐ **Praca w trudnych warunkach** - Odporność na wysokie i niskie temperatury.
- ☐ **Mapa sieci** - Szybka diagnostyka i zarządzanie topologią.
- ☐ **Bezpieczeństwo** - Ochrona przed wyładowaniami i przepięciami.
- ☐ **Łatwa konfiguracja** - Zarządzanie przez przeglądarkę i aplikację.

Kamera monitorująca IP WiFi Dahua T2A-PV- specyfikacja i dane techniczne:

- **Zasilanie PoE** - Zasilanie urządzeń przez porty bez dodatkowych kabli.
- **Hi-PoE 60W** - Zasilanie urządzeń o dużym poborze mocy (np. kamery PTZ).
- **Długi zasięg PoE** - Do 250 metrów, idealne do monitoringu.
- **Automatyczny WATCHDOG** - Restartuje urządzenia w razie awarii.
- **Zarządzanie w chmurze** - Mobilna aplikacja do monitorowania i konfiguracji.
- **Ochrona przed pętlami** - Automatyczne zabezpieczenie sieci przed awariami.
- **Obsługa VLAN** - Podział sieci na strefy dla większego bezpieczeństwa.
- **Praca w trudnych warunkach** - Odporność na wysokie i niskie temperatury.
- **Mapa sieci** - Szybka diagnostyka i zarządzanie topologią.
- **Bezpieczeństwo** - Ochrona przed wyładowaniami i przepięciami.
- **Łatwa konfiguracja** - Zarządzanie przez przeglądarkę i aplikację.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Opis
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładka OSD	Czas; Kanał
Tryb nagrywania	Ręczne nagrywanie; Wykrywanie wideo; Nagrywanie harmonogramowe. Priorytety: Ręczne > Wykrywanie wideo > Harmonogram
Karta Micro SD	Obsługa kart do 256 GB
Ustawienia domyślne	Funkcja przywracania ustawień fabrycznych
Zarządzanie użytkownikami	Obsługa do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; Adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; Kontrola dostępu do sieci
Wykrywanie ludzi	Klasyfikacja i precyzyjne wykrywanie ludzi
Kompresja wideo	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
Częstotliwość klatek wideo	Strumień główny: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) Strumień

Strumieniowanie	pomocniczy: 640 × 480@(1-25/30 fps)
Rozdzielczość	Obsługa 2 strumieni
Sterowanie bitratem	1080p (1920 × 1080); 1280 × 960; 1280 × 720
Tryb Dzień/Noc	CBR/VBR
BLC/HLC/WDR	Kolor; B/W
Balans bieli	Tak/Tak/DWDR
	Automatyczny; Naturalny; Lampa uliczna; Zewnętrzny; Ręczny;
	Regionalny
Detekcja ruchu	OFF/ON (4 obszary, prostokątne)
Maskowanie prywatności	4 obszary
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; Pełna karta SD; Błąd karty SD; Odłączenie sieci;
	Konflikt IP; Nieautoryzowany dostęp; Wykrywanie ruchu;
	Zmiana intensywności
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4000-2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Protokół sieciowy	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP;
	Multicast; RTMP; P2P
Przechowywanie	Karta Micro SD do 128 GB
Aplikacje mobilne	iOS; Android
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Ochrona	IP67
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Pole widzenia	H: 98°; V: 55°; D: 115°
Minimalne oświetlenie	0.005 lux (Kolor); 0.0005 lux (B/W); 0 lux (z iluminacją)
Mikrofon wbudowany	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Materiał obudowy	Metal + Plastik
Montaż	Montaż sufitowy; ścienny; na pionowym słupie
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Zasilanie	12 VDC (±30%), Pobór mocy: Podstawowy: 2 W, Maksymalny: 5.8 W