

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bezprzewodowa-wifi-dahua-t3a-pv-p-135626.html>

Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua T3A-PV

Cena	179,20 zł
Numer katalogowy	60765
Kod producenta	T3A-PV
Kod EAN	6939554931413
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Rozdzielczość kamery	3MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Kąt widzenia	85°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera bezprzewodowa Wifi Dahua T3A-PV

Model: T3A-PV

Bezprzewodowa kamera IP WiFi 3mpx Dahua T3A-PV do monitoringu- najważniejsze cechy:

▣ **Wyraźny i szczegółowy obraz w każdych warunkach** – przetwornik CMOS 1/2.8" o rozdzielczości 3 MP zapewnia wysoką jakość obrazu, nawet przy słabym oświetleniu – idealny do codziennego monitorowania otoczenia.

▣ **Płynne nagrania w rozdzielczości 3 MP** – kamera rejestruje obraz w jakości 2304 × 1296 przy 25/30 klatkach na sekundę, co zapewnia dobrą widoczność szczegółów i naturalny ruch.

▣ **Oszczędność miejsca i transferu** – nowoczesna kompresja H.265 pozwala na zapis materiałów wideo przy bardzo niskim

zużyciu pamięci i pasma sieciowego – bez pogorszenia jakości.

■ **Monitoring nocny w każdych warunkach** – kamera wyposażona jest zarówno w ciepłe światło LED, jak i podczerwień (IR), z zasięgiem do 30 m, dzięki czemu doskonale radzi sobie po zmroku, niezależnie od warunków.

■ **Nagrywanie obrazu, dźwięku i odtwarzanie komunikatów** – wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają nie tylko rejestrację dźwięku, ale też komunikację dwukierunkową – idealne rozwiązanie do wejść, bram i posesji.

■ **Lokalne przechowywanie nagrań** – obsługa kart Micro SD o pojemności do 256 GB pozwala na zapis materiałów bez konieczności korzystania z rejestratora.

■ **Łatwa instalacja** – zasilanie 12 VDC i kompaktowa obudowa sprawiają, że montaż jest szybki i wygodny.

■ **Odporność na warunki atmosferyczne** – klasa szczelności IP67 zapewnia niezawodne działanie na zewnątrz, nawet podczas deszczu, śniegu czy w zapyłonym środowisku.

■ **Inteligentna detekcja ludzi i pojazdów** – kamera automatycznie rozpoznaje obecność człowieka lub pojazdu, co zwiększa skuteczność ochrony i ogranicza liczbę fałszywych alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Maks. rozdzielczość	2304 (H) × 1296 (V)
Minimalne oświetlenie	0.005 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Zasięg oświetlenia	Do 30 m (IR), do 30 m (ciepłe światło)
Liczba oświetlaczy	1 (IR LED); 1 (ciepłe światło)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Obrót: 0°–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Długość ogniskowej	2.8 mm
Maks. przysłona	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 103°; V: 55°; D: 123°
Wykrywanie ludzi	Tak
Wykrywanie pojazdów	Tak
Kompresja wideo	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Częstotliwość klatek	Główny strumień: 2304 × 1296@(1–25/30 fps); strumień pomocniczy: 640 × 360@(1–25/30 fps)
Szybkość transmisji	H.264/H.265: 32 kbps–4096 kbps
Tryb Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/Cz.-B.
WDR	DWDR
Rotacja obrazu	0°/180°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz, EIRP≤20 dBm
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S/G/T); CGI
Pamięć	Karta Micro SD (maks. 256 GB)
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Aplikacje mobilne	iOS; Android
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Podstawowe: 1.9 W; Maks.: 6.9 W (z włączonym światłem i alarmem dźwiękowym)
Temperatura pracy	–40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% (bez kondensacji)
Klasa szczelności	IP67
Przycisk kamery	Przycisk resetowania
Materiał obudowy	Metal + plastik
Wymiary produktu	102.2 mm × Φ109.9 mm (4.02" × Φ4.33")
Waga netto	0.32 kg (0.71 lb)