

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-4g-bf4cp-4g-0210b-xl-p-137913.html>

Kamera Dahua 4G BF4CP-4G-0210B-XL



Cena	495,57 zł
Numer katalogowy	65716
Kod producenta	BF4CP-4G-0210B-XL
Kod EAN	6937552403086
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	122.5°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	≤20 m
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie

Opis produktu

Kamera Dahua 4G BF4CP-4G-0210B-XL

Model: BF4CP-4G-0210B-XL

Najważniejsze cechy:

- **Ultra wyraźny obraz 4 MP** - przetwornik 1/3" CMOS zapewnia wysoką szczegółowość i świetną widoczność przy słabym oświetleniu.
- **Nagrania 4 MP @15 fps** - płynny, czytelny obraz idealny do identyfikacji i analizy nagrań.
- **Kompresja H.265** - wysoka kompresja pozwala oszczędzać miejsce i transfer bez utraty jakości.
- **Dwutorowe oświetlenie IR + Warm Light** - IR do 15 m i światło ciepłe do 20 m gwarantują wyraźny obraz w nocy.
- **Alarm świetlny i dźwiękowy** - natychmiast ostrzega i skutecznie odstrasza intruzów.
- **Łączność 4G** - kamera działa w każdym miejscu, bez potrzeby sieci Wi-Fi lub kabli.
- **Precyzyjna detekcja PIR** - czujnik reaguje na temperaturę ciała, zapewniając dokładne wykrywanie ludzi.
- **Tryb AOV** - inteligentnie wybudza kamerę przy wykryciu osoby lub pojazdu, oszczędzając energię i zapewniając

monitoring 24/7.

- **Dwukierunkowe audio** - wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają rozmowę w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** - duża pamięć na nagrania bez konieczności korzystania z chmury.
- **Wydajna bateria litowa** - stabilna praca nawet w wymagających warunkach bez stałego zasilania.
- **Zasilanie USB-C** - wygodne, nowoczesne i uniwersalne ładowanie.
- **Odporność IP66** - niezawodne działanie na zewnątrz, w deszczu, kurzu i słońcu.
- **SMD** - inteligentne filtrowanie zdarzeń ogranicza fałszywe alarmy i zwiększa skuteczność monitoringu.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość / Opis
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Gamma
OSD	Czas, kanał, poziom baterii
Tryby nagrywania	Ręczne; Detekcja wideo; Harmonogram; Alarm (priorytet: Ręczne > Alarm > Detekcja > Harmonogram)
Karta microSD (max.)	512 GB
Ustawienia domyślne	Przywracanie jednym kliknięciem
Tryby bezpieczeństwa	Nazwa użytkownika i hasło; MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu
Technologie inteligentne	SMD
Detekcja człowieka	Tak
SMD	SMD 4.0
Detekcja pojazdu	Tak
Kompresja wideo	H.265
Liczba klatek na sekundę	Główny: 2560×1440 @1-15 fps; Sub: 640×360 @1-15 fps
Strumieniowanie	2 strumienie
Rozdzielczości	2.5K (2560×1440); 1080p; 720p
Kontrola bitrate	VBR
Bitrate wideo	32-4096 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
WDR	Tak
Gain control	Auto
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	Wł./Wył. (4 obszary)
Domyślny bitrate	2048 kbps (2560×1440)
Smart Dual Light	Tak
Maski prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Częstotliwość próbkowania	8 kHz; 16 kHz
Zdarzenia alarmowe	Błąd karty SD; Karta pełna; Detekcja ruchu; Alarm PIR; Niski poziom baterii
Obsługiwane sieci 4G	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (Europa, Bliski Wschód, Afryka), 23 dBm ±2.7 dB
Interoperacyjność	P2P
Pamięć	microSD do 512 GB
Oprogramowanie	DMSS
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Port USB	1 × USB Type-C
Typ baterii	Akumulator litowy trójskładnikowy
Pojemność baterii	32.4 Wh
Napięcie baterii	3.6 V
Czasy pracy w trybach	Ultraoszczędny: 35 dni; Oszczędny: 25 dni; AOV: 4 dni; Wydajnościowy: 0.9 dnia
Żywotność baterii	>500 cykli
Waga modułu	145 g
Certyfikaty	CE-LVD; CE-EMC; CE-RED
Zasilanie	USB 5 VDC ±5%, 2 A
Pobór mocy	Ultra: 0.04 W; Oszczędny: 0.041 W; AOV: 0.2 W; Wydajnościowy: 1.2 W
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C do +60°C
Wilgotność przechowywania	≤95% RH
Klasa szczelności	IP66
Poziom antykorozyj	Ochrona podstawowa
Przyciski	Reset; Power
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Wymiary produktu	186.5 mm × Ø65.0 mm
Wymiary opakowania	213 × 100 × 82 mm
Waga netto (kamera)	0.37 kg
Waga brutto	0.55 kg
Montaż	Ściana; słup poziomy; słup pionowy
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	W zestawie
Typ kamery	Bullet
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
Rozdzielczość efektywna	4 MP
Maks. rozdzielczość obrazu	2560 × 1440
ROM / RAM	128 MB / 128 MB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	1/3 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.01 lux; B/W: 0.001 lux; 0 lux (IR/Warm Light ON)
S/N Ratio	>48 dB
Zasięg oświetlenia	IR: do 15 m; Warm Light: do 20 m
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Manual
Liczba oświetlaczy	2 (IR + Warm Light, multi-core)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°; Tilt: –60°–0°; Rotacja: 0°–360°
Wbudowana bateria	Tak (litowa trójskładnikowa)
Czujnik światła	Tak
Zasięg PIR	12 m (montaż 2.5 m); 8 m (montaż 2 m pod kątem 30°)
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie	M12
Ogniskowa	2.1 mm
Przystoła	F1.6
Kąt widzenia	H: 122.5°; V: 66°; D: 144.5°
Iris	Stały
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
DORI	Detekcja: 50.6 m; Obserwacja: 20.2 m; Rozpoznanie: 10.1 m; Identyfikacja: 5.1 m