

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-4w1-hac-hdw1200clq-il-a-0280b-s6-p-130846.html>

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Numer katalogowy	42112
Kod producenta	HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Kod EAN	6923172591937
AGC	Tak
HLC	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Czułość przetwornika	0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
DWDR	Tak
3DNR	Tak
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość	1920x1080
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	102°
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
BLC	Tak

Opis produktu

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Model: HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Najważniejsze cechy:

Stałoogniskowa kamera kopułowa 2 MP "Smart Dual Light" HDCVI

- Maks. 30 kl./s przy 1080p.
- Redukcja szumów 3D NR.
- Technologia Smart Dual Light.
- Zasięg oświetlenia 20 m.
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Szybka w montażu oprawa oszczędzająca czas instalacji
- Stały obiektyw 2.8 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Zasilanie IP67, 12 VDC

* Aby korzystać z kamery Smart Dual Light HDCVI, oprogramowanie sprzętowe XVR musi zostać zaktualizowane do wersji V4.001.0000004.1.R.220323 lub nowszej.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość
System skanowania
Elektroniczny czas otwarcia migawki

Min. oświetlenie

Stosunek sygnał/szum
Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza
Ilość diod oświetlaczy
Regulacja kąta nachylenia

Obiektyw
Typ obiektywu
Automatyczne ustawianie ostrości
Mocowanie obiektywu
Ogniskowa
Maksymalna przysłona
Kąt widzenia
Kontrola przesłony
Bliski dystans ustawiania ostrości
Odległość DORI

CMOS 2 MP
1920 (H) × 1080 (V)
Postępowy
PAL: 1/25 s–1/100000 s
NTSC: 1/30 s–1/100000 s
0.01 lux@F2.0 (kolor, 30 IRE)
0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE)
0 luksów (oświetlacz włączony)
>65 dB
IR: 20 m (65.62 ft)
Ciepłe światło: 20 m (65.62 ft)
Automatycznie
2 (Ciepłe światło); 2 (światło podczerwone)
Pan: 0 °–360 °
Nachylenie: 0°–78°
Obrót: 0 ° -360 °

Stałoogniskowe
Nie
M12
2.8 mm
F2.0
2,8 mm: wys.: 102°; V: 60°; D: 129°
Stały
2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy)
Obiektyw

2,8 mm

Wideo
Liczba klatek na sekundę wideo

CVI:
PAL: 1080p@25 fps;
NTSC: 1080p@30 kl./s;
AHD:
PAL: 1080p@25 fps;
NTSC: 1080p@30 kl./s;
TVI:
PAL: 1080p@25 fps;
NTSC: 1080p@30 kl./s;
CVBS:
PAL: 960H;
NTSC: 960H

Rozdzielczość	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Dzień/noc	Automatyczny (ICR) / Kolor / B / W
BLC	BLC; HLC; DWDR
WDR	DWDR
Balans bieli	Automatycznie; Balans bieli obszaru
Kontrola wzmocnienia	Automatycznie
Redukcja hałasu	3D NR
Tryb podświetlenia	Smart IR&WL; Tryb WL; Tryb podczerwieni
Funkcja odbicie lustrzane	Tak
Strefy prywatności	Wyłączone/włączone (8 obszarów, prostokąt)
Certyfikacja	
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B
Interfejsy	
Wyjście wideo	Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC
Wejście audio	1 kanał
Zasilanie	
Zasilanie	DC 12 V ± 30%
Pobór mocy	Max 2,6 W (12 V DC, IR włączone)
Warunki pracy	
Temperatura	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Wilgotność	<95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Wilgotność przechowywania	<95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67
Ogólne	
Materiał obudowy	Plastyczny
Wymiary produktu	Φ97,1 mm × 93,8 mm (Φ3,82" × 3,69")
Waga netto	0,18 kg (0,40 funta)
Waga brutto	0,29 kg (0,64 funta)
Instalacja	Ścienny; montaż sufitowy; pionowe mocowanie na słupie