

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-4w1-hac-hdw1200clq-il-a-0280b-s6-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138184.html>



KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	1 276,15 zł
Numer katalogowy	42112K04
Kod producenta	HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość	1920x1080
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
AGC	Tak
HLC	Tak
3DNR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Czułość przetwornika	0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
BLC	Tak
DWDR	Tak

Opis produktu

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6

Najważniejsze cechy:

Stałoogniskowa kamera kopułowa 2 MP "Smart Dual Light" HDCVI

- Maks. 30 kl./s przy 1080p.
- Redukcja szumów 3D NR.
- Technologia Smart Dual Light.
- Zasięg oświetlenia 20 m.
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Szybka w montażu oprawa oszczędzająca czas instalacji
- Stały obiektyw 2.8 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Zasilanie IP67, 12 VDC

* Aby korzystać z kamery Smart Dual Light HDCVI, oprogramowanie sprzętowe XVR musi zostać zaktualizowane do wersji V4.001.0000004.1.R.220323 lub nowszej.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość
System skanowania
Elektroniczny czas otwarcia migawki

Min. oświetlenie

Stosunek sygnał/szum
Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza
Ilość diod oświetlaczy
Regulacja kąta nachylenia

Obiektyw
Typ obiektywu
Automatyczne ustawianie ostrości
Mocowanie obiektywu
Ogniskowa
Maksymalna przysłona
Kąt widzenia
Kontrola przesłony
Bliski dystans ustawiania ostrości
Odległość DORI

CMOS 2 MP
1920 (H) × 1080 (V)
Postępowy
PAL: 1/25 s–1/100000 s
NTSC: 1/30 s–1/100000 s
0.01 lux@F2.0 (kolor, 30 IRE)
0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE)
0 luksów (oświetlacz włączony)
>65 dB
IR: 20 m (65.62 ft)
Ciepłe światło: 20 m (65.62 ft)
Automatycznie
2 (Ciepłe światło); 2 (światło podczerwone)
Pan: 0 °–360 °
Nachylenie: 0°–78°
Obrót: 0 ° -360 °

Stałoogniskowe
Nie
M12
2.8 mm
F2.0
2,8 mm: wys.: 102°; V: 60°; D: 129°
Stały
2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy)
Obiektyw

2,8 mm

Wideo
Liczba klatek na sekundę wideo

CVI:
PAL: 1080p@25 fps;
NTSC: 1080p@30 kl./s;
AHD:
PAL: 1080p@25 fps;
NTSC: 1080p@30 kl./s;
TVI:
PAL: 1080p@25 fps;
NTSC: 1080p@30 kl./s;
CVBS:

Rozdzielczość	PAL: 960H; NTSC: 960H
Dzień/noc	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
BLC	Automatyczny (ICR) / Kolor / B / W
WDR	BLC; HLC; DWDR
Balans bieli	DWDR
Kontrola wzmacnienia	Automatycznie; Balans bieli obszaru
Redukcja hałasu	Automatycznie
Tryb podświetlenia	3D NR
Funkcja odbicie lustrzane	Smart IR&WL; Tryb WL; Tryb podczerwieni
Strefy prywatności	Tak
Certyfikacja	Wyłączone/włączone (8 obszarów, prostokąt)
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B
Interfejsy	Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC
Wyjście wideo	1 kanał
Wejście audio	
Zasilanie	DC 12 V ± 30%
Zasilanie	Max 2,6 W (12 V DC, IR włączone)
Pobór mocy	
Warunki pracy	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Temperatura	<95% (RH), bez kondensacji
Wilgotność	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Temperatura przechowywania	<95% (RH), bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	IP67
Ochrona	
Ogólne	Plastyczny
Materiał obudowy	Φ97,1 mm × 93,8 mm (Φ3,82" × 3,69")
Wymiary produktu	0,18 kg (0,40 funta)
Waga netto	0,29 kg (0,64 funta)
Waga brutto	Ścienny; montaż sufitowy; pionowe mocowanie na słupie
Instalacja	