

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-4w1-hac-hfw1200cl-il-a-0360b-s6-p-130847.html>

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6

Cena	325,79 zł
Numer katalogowy	42114
Kod producenta	HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6
Kod EAN	6923172591999
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
BLC	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
DWDR	Tak
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	1920x1080
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)
Kąt widzenia	83°
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Seria	HDCVI
Zasilanie kamery	12 V DC
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
HLC	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Seria kamery	Dahua Lite
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak

Opis produktu

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6

Model: HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6

Najważniejsze cechy

- 2MP Smart Dual Light HDCVI
- Maksymalna liczba kl. 30 fps@1080p.
- Funkcja 3D NR.
- Smart Dual Light.
- Zasięg oświetlenia do 20 m.
- Super Adapt.
- Wbudowany mikrofon.
- Stały obiektyw 3,6 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI.
- IP67, 12 VDC.

Specyfikacja techniczna

Wymiary i sposób montażu

Specyfikacja techniczna

Ilość pikseli	2 MP
Przetwornik obrazu	Matryca CMOS 1/3"
Max. Rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
System skanowania	PS
Czas otwarcia migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s
Min. Oświetlenie	0,01 lux@F2,0 (kolor, 30 IRE) 0,001 lux@F2,0 (cz./biały, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>65 dB
Zasięg oświetlenia	20 m (65,62 stopy)
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora	Automatycznie
Ilość diod	2 (ciepłe światło); 2 (światło podczerwone)
Regulacja kąta uchwytu	Obrót: 0°–360° Pochylenie: 0°–90° Obrót: 0°–360°
Przełącznik SD/HD	OSD Menu
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Mocowanie obiektywu	M12
Obiektyw	3,6 mm
Max. Przysłona	F2.0
Kąt widzenia	Poziomo: 83°; Pionowo: 48°; D: 105°
Sterowanie przysłoną	Stały
Odległość ogniskowania	0,7 m (2,30 stopy)
Odległość DORI	D: 50,9 m; D: 20,3 m; R: 10,2 m; I: 5,1 m (D: 166,99 ft; O: 66,60 stóp; R: 33,46 stopy; C: 16,73 stopy)
Wideo	
Liczba klatek na sekundę wideo	CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 kl./s; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 kl./s; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 kl./s; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Rozdzielczość	Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały
Dzień/Noc	BLC; HLC; DWDR
BLC	DWDR
Funkcja WDR	Automatycznie; Obszarowy balans bieli
Balans bieli	Automatycznie
Kontrola wzmocnienia	3D NR
Redukcja szumów	Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR
Tryb podświetlenia	Tak
Odbicie lustrzane	

Strefy prywatności	Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt)
Certyfikacja	CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B;
Certyfikaty	
Interfejsy	Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC
Wyjście wideo	Wbudowany mikrofon jednokanałowy
Wejście audio	
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 30%
Zasilanie	Maksymalnie 2,6 W (12 V DC, IR wł.)
Pobór mocy	
Warunki pracy	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Temperatura	<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Wilgotność	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Temperatura przechowywania	<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	Stopień ochrony IP67
Ochrona	
Ogólne	Plastik
Materiał obudowy	163,4 mm $\times$ 69,7 mm $\times$ 70 mm (6,43 cala $\times$ 2,74 cala $\times$ 2,76")
wymiary produktu	0,18 kg (0,40 funta)
	0,26 kg (0,57 funta)
Waga netto	Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie
Waga brutto	
Instalacja	