

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-4w1-hac-hfw1500cl-il-a-0360b-s2-p-137975.html>

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2

Cena	411,51 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42113
Kod producenta	HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2
Kod EAN	6923172590442
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Czułość przetwornika	0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
BLC	Tak
2DNR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
HLC	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość	2880x1620
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Seria	Lite Full Color
AGC	Tak
DWDR	Tak
Jakość obrazu	5 Mpx
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)

Opis produktu

KAMERA DAHUA 4W1 HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2

Model: HAC-HFW1500CL-IL-A-0360B-S2

Najważniejsze cechy

Stałoogniskowa kamera tubowa 5 MP "Smart Dual Light" HDCVI

- Maks. 25 kl./s przy 5MPx 16:9
- Redukcja szumów 2D NR
- Technologia Smart Dual Light.
- Zasięg oświetlenia Led i IR do 20 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Szybka w montażu oprawa oszczędzająca czas instalacji
- Stały obiektyw 3.6 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Zasilanie IP67, 12 VDC

* Aby korzystać z kamery Smart Dual Light HDCVI, oprogramowanie sprzętowe XVR musi zostać zaktualizowane do wersji V4.001.0000004.1.R.220323 lub nowszej.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu
Maksymalna rozdzielczość
System skanowania
Elektroniczny czas otwarcia migawki

Min. oświetlenie

Stosunek sygnał/szum
Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza
Ilość diod oświetlenia
Regulacja kąta nachylenia

Obiektyw
Typ obiektywu
Mocowanie obiektywu
Ogniskowa
Maksymalna przysłona
Kąt widzenia
Kontrola przesłony
Bliski dystans ustawiania ostrości
Odległość DORI

CMOS 5 MP
2880 (POZIOMO) × 1620 (V)
Postępowy
PAL: 1/25 s–1/100000 s
NTSC: 1/30 s–1/100000 s
0.05 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE)
0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)
0 luksów (oświetlacz włączony)
>65 dB
IR: 20 m (65.62 ft)
Ciepłe światło: 20 m (65.62 ft)
Automatyczny/ręczny
2 (Ciepłe światło);2 (Światło podczerwone)
Pan: 0 °–360 °
Nachylenie: 0°–90°
Obrót: 0 ° -360 °

Stałoogniskowe
M12
3,6 mm
F1.6
3,6 mm: wys.: 92°; V: 48°; D: 109°
Stała
3,6 mm: 1,3 m (4,27 stopy)
Obiektyw

3,6 mm

Wideo
Liczba klatek na sekundę wideo

CVI:
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 kl./s
NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 kl./s
AHD:
PAL: 4M@25 fps;
NTSC: 4M@30 fps
TVI:

Rozdzielczość

Dzień/noc

BLC

WDR

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Tryb podświetlenia

Funkcja mirror

Strefy prywatności

Certyfikacja

Certyfikaty

Interfejsy

Wyjście wideo

Wejście audio

Zasilanie

Zasilanie

Pobór mocy

Środowisko

Temperatura

Wilgotność

Temperatura przechowywania

Wilgotność przechowywania

Ochrona

Materiał obudowy

Wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto

Instalacja

PAL: 4M@25 fps;

NTSC: 4M@30 fps

CVBS:

PAL: 960H;

NTSC: 960H

5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080);

960H (960 × 576/960 × 480)

Automatyczny (ICR) / Kolor / B / W

BLC; HLC; DWDR;

DWDR

Automatycznie; Balans bieli obszaru

Automatyczny/ręczny

NR 2D

Smart IR&WL; Tryb WL; Tryb podczerwieni

Tak

Wyłączone/włączone (8 obszarów, prostokąt)

CE-LVD: EN 62368-1;

CE-EMC: EN 55032; EN 55035;

FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B

Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC

1-kanałowy wbudowany mikrofon

DC 12 V ± 30%

Max 4,5 W (12 VDC, WLED wł.)

Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)

<95% (RH), bez kondensacji

Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)

<95% (RH), bez kondensacji

IP67

Plastik

163,4 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,43" × 2,74" × 2,76")

0,19 kg (0,42 funta)

0,27 kg (0,60 funta)

Ścienny; montaż sufitowy; pionowe mocowanie na słupie