

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-hac-t1a21-u-0280b-p-133593.html>



Kamera Dahua HAC-T1A21-U-0280B

Cena	261,19 zł
Numer katalogowy	53737
Kod producenta	HAC-T1A21-U-0280B
Kod EAN	6923172581990
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera Dahua HAC-T1A21-U-0280B

Model: HAC-T1A21-U-0280B

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość i płynność:** Max. 30 fps @ 1080p.
- **Zaawansowana iluminacja:** Smart IR Illumination.
- **Zasięg oświetlenia:** Do 25 m.
- **Łatwy montaż:** Konstrukcja typu "eyeball" przyspieszająca instalację.
- **Obiektyw:** Stałogniskowy 3.6 mm (opcjonalnie 2.8 mm).
- **Wszechstronne wyjścia wideo:** Przełączalne CVI/CVBS/AHD/TVI.

Specyfikacja Techniczna:

Kategoria
Wideo

Port
Środowisko

Obiektyw

Parametry
Częstotliwość klatek: CVI/AHD/TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps
Rozdzielczość: 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Tryb dzień/noc: Auto (ICR)/Kolor/Czarno-biały
Kompensacja światła: BLC; DWDR
WDR: DWDR
Balans bieli: Automatyczny
Kontrola wzmocnienia: Automatyczna
Redukcja szumów: 2D NR
Tryb iluminacji: Smart IR
Wyjście wideo: CVI/TVI/AHD/CVBS przez jedno złącze BNC
Temperatura pracy: -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy: <95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania: -40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność przechowywania: <95% (RH), bez kondensacji
Poziom antykorozyjny: Podstawowa ochrona
Typ obiektywu: Stałogniskowy

Kamera	Mocowanie: M12 Ogniskowa: 2.8 mm Przysłona maks.: F2.0 Pole widzenia: H: 100°; V: 54°; D: 117° Minimalna odległość ostrzenia: 0.5 m (1.64 ft) Odległości DORI: D: 44.7 m; O: 17.9 m; R: 8.9 m; I: 4.5 m Rozdzielczość: 2 MP (1920 × 1080) Czujnik: 1/3.2" CMOS Minimalne oświetlenie: 0.02 lux (kolor), 0.002 lux (czarno-biały), 0 lux (z iluminacją) Odległość iluminacji: 25 m (82.02 ft) Liczba iluminatorów: 1 (światło IR) Regulacja kąta: Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–78°, Rotacja: 0°–360° Przełącznik SD/HD: Menu OSD
Struktura	Materiał obudowy: Plastik Wymiary produktu: Ø85.0 mm × 77.1 mm (Ø3.35" × 3.04") Waga netto: 0.11 kg (0.24 lb) Waga brutto: 0.12 kg (0.26 lb) Montaż: Ściana, sufit
Certyfikacja	Certyfikaty: CE-LVD (EN 62368-1); CE-EMC (EN 55032; EN 55035)
Zasilanie	Zasilanie: 12 VDC ± 30% Maks. pobór mocy: 2.3 W (12 VDC, IR włączony)