

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-dahua-hdcsi-hac-hdw1500t-z-a-2712-s2-p-138156.html>

KAMERA DAHUA HDCVI HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2

Cena	719,29 zł
Numer katalogowy	27740
Kod producenta	HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2
Kod EAN	6939554949784
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	φ122mm×104mm(Φ4.8"×4.1")
Wielkość przetwornika	1/2.7"
AGC	Tak
Rozdzielczość	2592x1944
2DNR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
3DNR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
Pobór mocy	8
Audio	Tak
Obiektyw	Motozoom
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Seria	HDCVI
Rodzaj przetwornika	CMOS
BLC	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilanie kamery	12V
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
DWDR	Tak
Balans bieli	Nie
Menu OSD	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wyjście analogowe BNC	Nie

Czułość przetwornika	0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on
Typ obudowy	Kopułkowa
Wandaloodporność	Nie
WDR	Nie

Opis produktu

KAMERA DAHUA HDCVI HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2

Model: HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2

Najważniejsze cechy

- przetwornik 1/2.7 CMOS
- wysoka jakość obrazu: 20 kl/s @ 5M
- duży zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω (do 300m z wykorzystaniem skrętki)
- menu OSD
- funkcje: AWB, AGC, BLC, 2DNR
- mechaniczny filtr ICR
- obiektyw 2,7~ 12mm
- max zasięg reflektora Smart IR 60m
- wbudowany moduł audio - mikrofon
- zasilanie DC12V
- stopień ochrony IP67

Specyfikacja techniczna

- Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- Wielkość matrycy: 2. Mpx
- Rozdzielczość: 2592 x 1944 - 1080p ,5MP
- Obiektyw: 2.7 ... 12 mm - Motozoom
- Kąt widzenia: 98° ~ 34°
- Zasięg oświetlacza IR: 60 m
- Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: ≤ 8.2 W
- Obudowa: Aluminium
- Kolor: Białe
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
- Waga: 0.57 kg
- Wymiary: 122mm x 104mm
- Producent / Marka: DAHUA
- Gwarancja: 3 lata

Wybrane funkcje:

- Obiektyw motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus
- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

-
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Konfigurowalne strefy prywatności
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Automatyczny balans bieli
 - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Przeznaczenie

Kamera może służyć do monitoringu np. magazynów, sklepu, domu, składów, hurtowni, szkół, przedszkoli itp.