

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hanwha-tns-9040ibc-seria-t-p-134649.html>

Kamera Hanwha TNS-9040IBC Seria T

Cena	50 166,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54409
Kod producenta	TNS-9040IBC
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa odporności	IK10
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Typ obudowy	Multi
Obiektyw	Multi
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Czarny
Typ oświetlacza	Diody LED
Rodzaj przetwornika	CMOS
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	16 mm
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	28
Audio	Nie
Kąt widzenia	47.5°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór prądu	28
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Temperatura pracy	-40°C~+55°C
Wielkość przetwornika	1"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera Hanwha TNS-9040IBC Seria T

Model: TNS-9040IBC

Najważniejsze cechy TNS-9040IBC Dwuobiektywowa kamera BCR

- Podwójny czujnik Global Sensor do odczytu kodów kreskowych i monitorowania wideo MONO 4K 1" + KOLOR 4K 1"
- Stała 16 mm (szerokie pole widzenia)
- **Min. odległość obiektu 15cm**
- Wyszukiwanie lokalizacji kodów kreskowych AI - Śledzenie kodów kreskowych na szybkim przenośniku taśmowym poruszającym się z prędkością 2 m/s (6,5 stopy/s)
- Dostępny jest kod 1D (Code128 / Code93 / Codabar / Interleaved 2 z 5 / UPC / EAN)
- Wzmocniona wytrzymałość
- IP66, IP67, IK10, NEMA TS-2 2.2.9, złącze Ethernet M12 8-stykowe
- Kontrola wilgotności z odpowietrznikiem, EN 60068-2-6 (odporność na wibracje)
- EN 60068-2-27 (odporność na wstrząsy), temperatura pracy -40°C ~ + 55°C

Specyfikacja techniczna

Wideo

Urządzenie do obrazowania

Rozdzielczość

Maks. częstotliwość odświeżenia

Wielkość pikseli

Obiektyw

Odległość ogniskowa

Maks. współczynnik przybliżony

Kąt pola widzenia

Min. odległość obiektu

Kontrola ostrości

Typ obiektywu

Typ montażu

Funkcje operacyjne
Nazwa kamery

Cyfrowa redukcja szumów

Kontrola wzmocnienia

Balans bieli

Prędkość migawki elektronicznej

Rotacja wideo

Analityka

Rodzaj światła

Sieć
Ethernet

Kompresja wideo

Regulacja jakości wideo

Kontrola przepływu danych

Przesyłanie strumieniowe
Tryb transmisji

Mono

Kolor

Protokół
Obsługiwane protokoły

Bezpieczeństwo
Ochrona systemu

Szyfrowanie

Uwierzytelnienie użytkownika

Uwierzytelnianie sieciowe

Bezpieczna komunikacja

Kontrola dostępu

Ochrona danych

Audyt

Identyfikator urządzenia

Bezpieczne przechowywanie

Zabezpieczenie domyślne

Interfejs programowania aplikacji
API

Platforma

Ochrona SO/oprog. sprzętowego

Uwierzytelnienie użytkownika

Uwierzytelnienie sieci

Bezpieczna komunikacja

Kontrola dostępu

Ochrona danych

Audyt

Identyfikator urządzenia

Bezpieczeństwo przechowywania

Certyfikat bezpieczeństwa

Funkcja

Ochrona SO/oprog. sprzętowego

Uwierzytelnienie użytkownika

Uwierzytelnienie sieci

Bezpieczna komunikacja

Kontrola dostępu

Ochrona danych

Audyt

Identyfikator urządzenia

Bezpieczeństwo przechowywania

Certyfikat bezpieczeństwa

Ogólne
Język strony internetowej

Przeglądarka internetowa

Pamięć

Parametry środowiskowe i elektryczne
Temperatura / Wilgotność operacyjna

Temperatura / Wilgotność przechowywania

Certyfikacja

Napięcie wejściowe

Pobór mocy

Parametry mechaniczne
Kolor / Materiał

Kod RAL

Wymiary / waga produktu

Certyfikacje i normy
EMC

Bezpieczeństwo

Środowisko