

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hd-tvi-hikvision-ds-2ce56d8t-it3ze-27-135mm-p-128308.html>



KAMERA HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3ZE (2.7-13.5mm)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31034
Kod producenta	DS-2CE56D8T-IT3ZE (2.7-13.5mm)
Kod EAN	6954273688608
Menu OSD	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Klasa szczelności	IP67
Kąt widzenia	103°
Wandaloodporność	Tak
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	134,3x123,86x111,35mm
AGC	Nie
Wyjście analogowe BNC	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
WDR	Nie
BLC	Nie
3DNR	Nie

Opis produktu

KAMERA HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3ZE (2.7-13.5mm)

Odkryj wyjątkową jakość obrazu i niezawodność z kamerą HD-TVI HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3ZE. To doskonałe rozwiązanie do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i zewnętrznych przestrzeni. Dzięki obiektywowi zmiennoogniskowemu oraz zaawansowanym funkcjom, ta kamera zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych.

Korzyści z użytkowania:

- Wszechstronność zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2.0 Mpx.
- Obiektyw moto-zoom umożliwiający dostosowanie kąta widzenia.
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni zasięgu 60 m, idealny do monitorowania w nocy.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67.
- Możliwość detekcji ruchu w 4 strefach, co zwiększa bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna:

- Model: DS-2CE56D8T-IT3ZE (2.7-13.5mm)
- EAN: 6954273688608
- Waga: 0.89 kg
- Przetwornik: 2MP Image Sensor CMOS
- Efektywna liczba pikseli: 1920(H)×1080(V)
- Czułość: 0,003lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux (IR ON)
- Obiektyw: 2.7 ~ 13.5 mm motozoom z auto focus
- Kąt widzenia: 103° ~ 32.1°
- Mocowanie obiektywu: Ø14
- Zakres regulacji: Poziomo: 0 ~ 360°, nachylenie: 0 ~ 75°
- Migawka: 1/25 s do 1/50 000s - PAL, 1/30 s do 1/50 000s - NTSC
- Oświetlacz: Diody EXIR 2.0 IR LED Black Glass (zasięg 60m)
- Smart IR: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25 kl/s @ 1920×1080 (PAL), 30 kl/s @ 1920×1080 (NTSC)
- WDR: ≥130dB
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
- Wilgotność: 0 ~ 90%
- Zasilanie: 12V DC (±25%)
- Pobór mocy: Max. 7,5W
- Wymiary: Ø134.3×111.35 mm
- Gwarancja: 36 miesięcy