

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:35

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcvi-dahua-hac-hdbw1500e-0280b-p-127167.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDBW1500E-0280B

Cena	437,59 zł
Numer katalogowy	25431
Kod producenta	HAC-HDBW1500R-Z-2712
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Seria kamery	Dahua Lite
Kolor obudowy	Biały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Audio	Nie
Kąt widzenia	111°
WDR	Nie
AGC	Nie
DWDR	Nie
3DNR	Nie
Menu OSD	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	5MPX
Balans bieli	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Wandaloodporność	Nie
BLC	Nie
2DNR	Nie
HLC	Nie

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDBW1500E-0280B

Model: HAC-HDBW1500R-Z-2712

Specyfikacja

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy:	5.0 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 4.7 Mpx @ HD-CVI , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm, F1.6
Kąt widzenia:	111 °
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu 2-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Menu ekranowe OSD:	12 V DC / 290 mA
Zasilanie:	≤ 3.5 W
Pobór mocy:	Dome, Metalowa
Obudowa:	Biały
Kolor:	IP67
Klasa szczelności:	IK10
Wandaloodporna:	-40 °C ... 60 °C
Temperatura pracy :	0.33 kg
Waga:	Ø 110 x 81 mm
Wymiary:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Obsługiwane języki:	DAHUA
Producent / Marka:	3 lata
Gwarancja:	