

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 22:30

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hdw1231t-z-a-2712-p-127932.html>



## KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1231T-Z-A-2712

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Cena                             | <b>754,38 zł</b>                        |
| Czas wysyłki                     | <b>24 godziny</b>                       |
| Numer katalogowy                 | <b>29303</b>                            |
| Kod producenta                   | <b>HAC-HDW1231T-Z-A-2712</b>            |
| Kod EAN                          | <b>6923172507037</b>                    |
| Rodzaj przetwornika              | <b>CMOS</b>                             |
| BLC                              | <b>Tak</b>                              |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>            |
| Zasilanie kamery                 | <b>12V DC ±30%</b>                      |
| Mechaniczny filtr podczerwieni   | <b>Nie</b>                              |
| DWDR                             | <b>Tak</b>                              |
| Balans bieli                     | <b>Nie</b>                              |
| Menu OSD                         | <b>Nie</b>                              |
| Klasa odporności                 | <b>Nie dotyczy</b>                      |
| Wyjście analogowe BNC            | <b>Nie</b>                              |
| Czułość przetwornika             | <b>0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on</b> |
| Typ obudowy                      | <b>Kopułkowa</b>                        |
| Wandaloodporność                 | <b>Nie</b>                              |
| WDR                              | <b>Nie</b>                              |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                              |
| Seria                            | <b>HDCVI</b>                            |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)  | <b>Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68"×3.13")</b>    |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/2.8"</b>                           |
| AGC                              | <b>Tak</b>                              |
| Rozdzielczość                    | <b>1920x1080</b>                        |
| 2DNR                             | <b>Tak</b>                              |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                              |
| 3DNR                             | <b>Nie</b>                              |
| Klasa szczelności                | <b>IP67</b>                             |
| Temperatura pracy                | <b>φ122mm×104.8mm</b>                   |
| Pobór mocy                       | <b>6</b>                                |
| Audio                            | <b>Tak</b>                              |

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Obiektyw                   | <b>Motozoom</b>      |
| Materiał wykonania obudowy | <b>Metalowa</b>      |
| Wbudowany mikrofon         | <b>Tak</b>           |
| Rozdzielczość kamery       | <b>2MPX (FULLHD)</b> |

## Opis produktu

### KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1231T-Z-A-2712

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze HDCVI Dahua HAC-HDW1231T-Z-A-2712. To niezawodne urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne technologie i funkcjonalność, zapewniając doskonały obraz w każdych warunkach. Idealne rozwiązanie do zabezpieczania Twojego domu lub firmy.

#### Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki maksymalnej rozdzielczości 1080P.
- Zaawansowane funkcje, takie jak Starlight i 130dB prawdziwy WDR, które poprawiają widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Wbudowany mikrofon umożliwiający rejestrowanie dźwięku.
- Zmotoryzowany obiektyw z autofokusem, co ułatwia dostosowanie kąta widzenia.
- Możliwość przełączania pomiędzy różnymi systemami wideo (CVI/CVBS/AHD/TVI).

#### Specyfikacja techniczna:

- **Piksel:** 2MP
- **Czujnik obrazu:** 1/2.8" CMOS
- **Maks. rozdzielczość:** 1920 (H) × 1080 (V)
- **System skanowania:** Progressive
- **Czas otwarcia migawki:** PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
- **Min. oświetlenie:** 0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on
- **Stosunek S/N:** > 65 dB
- **Odległość oświetlenia:** 60 m
- **Obiektyw:** Motorized vari-focal 2.7 mm–12 mm
- **Maks. otwór:** F1.5
- **Pole widzenia:** Diagonal: 38°–123°; Horizontal: 33°–102°; Vertical: 19°–53°
- **Waga:** 0.7400 kg
- **Wymiary:**  $\phi$ 122 mm × 104.8 mm
- **Ochrona:** IP67
- **Zasilanie:** 12V DC  $\pm$ 30%
- **Pobór energii:** Max. 6.4 W (12V DC, IR on)
- **Temperatura pracy:** –30°C do +60°C