

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hdw1500tlmq-a-0280b-s2-p-127534.html>

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

Numer katalogowy	27744
Kod producenta	HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2
Kod EAN	6939554951817
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
BLC	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór prądu	265
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
DWDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
3DNR	Nie
Balans bieli	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Jakość obrazu	5 Mpx
Seria	HDCVI
Rozdzielczość kamery	5MPX
AGC	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
2DNR	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
HLC	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Menu OSD	Nie
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C

Audio	Tak
Seria kamery	Dahua Lite
Kąt widzenia	132°
Wandaloodporność	Nie
WDR	Nie

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

Model: HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2

Najważniejsze cechy

- Standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- Przetwornik 1/2.7"
- Wysoka jakość obrazu: 20kl/s@5MP, 25/30kl/s@4MP, 25/30kl/s@1080P
- Funkcje: AWB, AGC, BLC, 2DNR,DWDR
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw 2.8 mm
- Max zasięg reflektora Smart IR 30m
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie DC12V

Specyfikacja techniczna

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 kl/s - tylko HD-CVI , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 °
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Menu ekranowe OSD:	12 V DC / 265 mA
Zasilanie:	≤ 3.2 W
Pobór mocy:	Dome, Metal + Plastik
Obudowa:	IP67
Klasa szczelności:	Biały
Kolor:	

Wandaloodporna:	nie
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 110 x 88 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata