

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hfw1200tlm-il-a-0360b-s6-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-107731.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Numer katalogowy	41675K04
Kod producenta	HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
AGC	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
2DNR	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
3DNR	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Kąt widzenia	83°
BLC	Tak
Zasilanie kamery	12 V DC / 440 mA
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
DWDR	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Menu OSD	Nie
Rozdzielczość	1920x1080
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6 Opakowanie zbiorcze 4szt.

- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
 - przetwornik: CMOS
 - rozdzielczość: **1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s**
 - czułość: 0,01lux/F2,0, 0lux (diody IR / LED wł.)
 - obiektyw: **3,6mm**
 - **oświetlacz Smart Dual Light:** 2 diody IR LED (zasięg 40m)
 - 2 diody LED światła białego (zasięg 40m)
 - **3 tryby pracy oświetlacza** (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
 - AGC, AWB, BLC, HLC, 3D NR, DWDR
 - **Full-Color** - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę
 - wbudowany mikrofon
 - wbudowane menu OSD
 - obudowa: plastikowy korpus, klasa szczelności (IP67)
-
- Model: HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6
 - Widoczność w nocy: 40 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1080
 - Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Czułość przetwornika: 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
 - Audio: Tak
 - 2DNR: Tak
 - 3DNR: Nie
 - DWDR: Tak
 - BLC: Tak
 - AGC: Tak
 - Menu OSD: Nie
 - Zasilanie kamery: 12 V DC / 440 mA
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Jakość obrazu: 2 Mpx / Full HD
 - Kąt widzenia: 83°
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały