

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hfw1500c-0280b-s2-p-138221.html>

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500C-0280B-S2

Cena	301,88 zł
Numer katalogowy	27735
Kod producenta	HAC-HFW1500C-0280B-S2
Kod EAN	6939554989582
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Zasilanie kamery	12V ±30% DC
Rozdzielczość	2880x1620
DWDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
3DNR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Czułość przetwornika	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	111°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
BLC	Tak
AGC	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
2DNR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
HLC	Tak
Balans bieli	Tak
Menu OSD	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Nie
Model przetwornika2	CMOS
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa

Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Seria	HDCVI
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500C-0280B-S2

Model: HAC-HFW1500C-0280B-S2

Najważniejsze cechy

- Rozdzielczość 2880 x 1620 - **5 Mpx** - tylko HD-CVI
- Możliwe tryby pracy: CVI / CVBS / AHD / TVI
- Stały obiektyw 2,8 mm (**kąt widzenia 106 °**)
- Oświetlacz: Maks. **Długość IR 30 m**
- **Ochrona IP66**
- Zasilanie 12 V DC / 310 mA

Specyfikacja

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI 960 x 576 - 960H
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Menu ekranowe OSD:	TAK
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy:	≤ 3.7 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	Ø 70 x 161 mm