

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 21:00

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hfw1500r-z-ire6-a-2712-s2-p-127531.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2

Cena	764,32 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27736
Kod producenta	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2
Kod EAN	6939554948855
Menu OSD	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wyjście analogowe BNC	Nie
Czułość przetwornika	0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on
Typ obudowy	Tubowa
Wandaloodporność	Nie
WDR	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Seria	HDCVI
Rodzaj przetwornika	CMOS
BLC	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zasilanie kamery	12 V
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
DWDR	Tak
Balans bieli	Nie
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	φ90.4mm×210mm (φ3.6"×8.3")
Pobór mocy	12
Audio	Tak
Obiektyw	Motozoom
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	φ90.4mm×210mm (φ3.6"×8.3")
Wielkość przetwornika	1/2.7"
AGC	Tak

Rozdzielczość	2592x1944
2DNR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
3DNR	Nie

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą HDCVI Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2. To zaawansowane urządzenie, które zapewnia nie tylko doskonały obraz, ale także szereg funkcji, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5Mpx, co pozwala na szczegółowe nagrania.
- Duży zasięg transmisji do 500m, co umożliwia elastyczne rozmieszczenie kamer w różnych lokalizacjach.
- Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa funkcjonalność monitoringu.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna

- **Standard:** AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2 Mpx
- **Rozdzielczość:** 2592x1944, 5MP
- **Obiektyw:** 2,7-12 mm
- **Kąt widzenia:** 87,5°
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** >65 dB
- **Zasięg oświetlacza IR:** 60 m
- **Regulacja mocy oświetlacza IR:** Automatyczna
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Pobór mocy:** ≤12W
- **Obudowa:** Aluminium
- **Kolor:** Biały
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Temperatura pracy:** -40 °C ... 60 °C
- **Waga:** 0.55 kg
- **Wymiary:** 90,4mm x 210mm
- **Producent / Marka:** DAHUA

Przeznaczenie

Kamera HDCVI Dahua jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu:

- magazynów
- sklepów
- domów
- składów
- hurtowni
- szkół
- przedszkoli

Wybrane funkcje

- Obiektyw motozoom
- D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- BLC - kompensacja światła wstecznego
- HLC - Kompensacja silnego światła
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- Konfigurowalne strefy prywatności

-
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Automatyczny balans bieli
 - Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu