

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hfw1500rl-0280b-s3-dip-p-136952.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP

Cena	251,25 zł
Numer katalogowy	65997
Kod producenta	HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP
Rozdzielczość kamery	5MPX
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Seria kamery	Dahua Lite
Kolor obudowy	Biały
Audio	Nie
Kąt widzenia	113.3°
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP

Model: HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP

Najważniejsze cechy:

- **Maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP** (wyjście wideo 16:9)
- **Technologia Starlight**, redukcja szumów **3D NR**
- **Zasięg oświetlenia: 30 m**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm** (opcjonalnie **2,8 mm**)
- **Tryby przełączane:** CVI / CVBS / AHD / TVI
- **Klasa szczelności IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis / Wartość
Kamera	5 MP CMOS
Przetwornik obrazu	2880 (H) × 1620 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s - 1/100 000 s
Czas migawki elektronicznej	NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0,01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE)
	0,001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)

Stosunek sygnału do szumu (S/N)	0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Zasięg oświetlenia IR	>65 dB
Sterowanie oświetlaczem	30 m (98,43 ft)
Liczba diod IR	Automatyczne / Ręczne
Regulacja kąta	3 (światło IR)
	Pan: 0°-360°
	Tilt: 0°-90°
	Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°
	3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft)
	3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)
DORI (Wykryj, Obserwuj, Rozpoznaj, Identyfikuj)	
2.8 mm	Wykryj: 59.8 m (196.19 ft)
	Obserwuj: 23.9 m (78.41 ft)
	Rozpoznaj: 12.0 m (39.37 ft)
	Identyfikuj: 6.0 m (19.69 ft)
3.6 mm	Wykryj: 77 m (252.62 ft)
	Obserwuj: 30.8 m (101.05 ft)
	Rozpoznaj: 15.4 m (50.52 ft)
	Identyfikuj: 7.7 m (25.26 ft)
Uwaga:	DORI (EN-62676-4) określa zdolność obserwatora do rozróżniania osób lub obiektów w zasięgu kamery. Wartości nie dotyczą funkcji inteligentnych.
Wideo	
Szybkość klatek	CVI:
	PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps
	NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps;
	1080p@30 fps
	AHD:
	PAL: 4M@25 fps
	NTSC: 4M@30 fps
	TVI:
	PAL: 5M 16:9@20 fps
	NTSC: 5M 16:9@20 fps
	CVBS:
	PAL: 960H
	NTSC: 960H
Rozdzielczości wideo	5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/480); TVI 5M 16:9 (2960×1665)
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Kompensacja oświetlenia (BLC)	BLC; HLC; WDR
WDR	Cyfrowy WDR (DWDR)
Balans bieli	Automatyczny; strefowy balans bieli
Kontrola wzmocnienia (Gain)	Automatyczna / Ręczna
Redukcja szumów	3D NR
Tryb oświetlenia	Smart IR
Lustrzane odbicie (Mirror)	Tak
Maskowanie prywatności	Włącz/Wyłącz (8 obszarów, prostokątne)
Certyfikaty	
Certyfikacja	CE-LVD: EN 62368-1
	CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Audio	
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa audio w trybie kamery	CVI; TVI
Zasięg mikrofonu	8 m (26.25 ft)
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS – przez jeden port BNC (przełączanie DIP)
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 3.7 W (12 VDC, IR włączony)
Środowisko pracy	

Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	<95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność przechowywania	<95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowy (Basic Protection)
Budowa	
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary produktu (D × S × W)	161.6 × 70.0 × 69.7 mm (6.36" × 2.76" × 2.74")
Waga netto	0.20 kg (0.44 lb)
Waga brutto	0.27 kg (0.60 lb)
Montaż	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie