

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hd cvi-dahua-hac-hfw1500rm-0280b-s3-dip-p-137917.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500RM-0280B-S3-DIP

Cena	295,97 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66017
Kod producenta	HAC-HFW1500RM-0280B-S3-DIP
Kod EAN	6937552414426

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500RM-0280B-S3-DIP

Model: HAC-HFW1500RM-0280B-S3-DIP

Najważniejsze cechy:

Maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP (format wideo 16:9)

Technologia **Starlight**, redukcja szumów **3D NR**

Zasięg oświetlenia do **30 metrów**

Obiektyw stałogniskowy **3,6 mm** (opcjonalnie **2,8 mm**)

Tryby przełączane: **CVI / CVBS / AHD / TVI**

Klasa szczelności **IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis / Wartość
Kamera	5 MP CMOS
Przetwornik obrazu	2880 (H) × 1620 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s
Czas migawki elektronicznej	NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
	0,01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE)
	0,001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
	0 lux (włączony oświetlacz)
Minimalne oświetlenie	>65 dB
	30 m (98,43 ft)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	Automatyczne / Ręczne
Zasięg oświetlenia IR	3 (światło IR)
Sterowanie oświetlaczem	Pan: 0°-360°
Liczba diod IR	Tilt: 0°-90°
Regulacja kąta	

Obiektyw	Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm; 3,6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)
DORI (Wykryj, Obserwuj, Rozpoznaj, Identyfikuj)	Wykryj: 59.8 m (196.19 ft) Obserwuj: 23.9 m (78.41 ft) Rozpoznaj: 12.0 m (39.37 ft) Identyfikuj: 6.0 m (19.69 ft)
2.8 mm	Wykryj: 77 m (252.62 ft) Obserwuj: 30.8 m (101.05 ft) Rozpoznaj: 15.4 m (50.52 ft) Identyfikuj: 7.7 m (25.26 ft)
3.6 mm	DORI (EN-62676-4) określa zdolność obserwatora do rozróżniania osób lub obiektów w zasięgu kamery. Wartości nie dotyczą funkcji inteligentnych.
Uwaga:	
Wideo	CVI:
Szybkość klatek	PAL: 5M@25/12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25/20/10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD:
	PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI:
	PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS:
	PAL: 960H NTSC: 960H
Rozdzielczości wideo	5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/480); TVI 5M 16:9 (2960×1665)
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Kompensacja oświetlenia (BLC)	BLC; HLC; WDR
WDR	Cyfrowy WDR (DWDR)
Balans bieli	Auto; strefowy balans bieli
Kontrola wzmocnienia (Gain)	Auto / Ręczna
Redukcja szumów	3D NR
Tryb oświetlenia	Smart IR
Lustrzane odbicie (Mirror)	Tak
Maskowanie prywatności	Włącz/Wyłącz (8 obszarów, prostokątne)
Certyfikaty	
Certyfikacja	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Porty	CVI/TVI/AHD/CVBS (1 port BNC, przełączanie DIP)
Wyjście wideo	
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Zasilanie	Maks. 3.7 W (12 VDC, IR włączony)
Pobór mocy	
Środowisko pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Temperatura pracy	<95% RH, bez kondensacji
Wilgotność pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Temperatura przechowywania	<95% RH, bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	IP67
Stopień ochrony	Podstawowy (Basic Protection)
Poziom antykorozyjny	
Budowa	
Materiał obudowy	Metal
Wymiary produktu (D×S×W)	166.4 × 69.7 × 70.0 mm (6.55" × 2.74" × 2.75")
Waga netto	0.35 kg (0.77 lb)
Waga brutto	0.45 kg (0.99 lb)
Montaż	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie

