

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hfw1500th-i8-0360b-s2-p-97941.html>

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2

Cena	428,90 zł
Numer katalogowy	27733
Kod producenta	HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2
Kod EAN	6939554966071
Pobór prądu	500 mA
Zasilanie kamery	12V ±30% DC
AGC	Tak
BLC	Tak
WDR	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	92°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Nie
Czułość przetwornika	0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	2880x1620
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	80 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Jakość obrazu	5 Mpx
Wbudowany obiektyw	Tak
Menu OSD	Tak
3DNR	Nie
HLC	Tak
DWDR	Tak

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2

- standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS
- przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor CMOS
- rozdzielczość:
 - CVI: **2880x1620 (5Mpx 16:9) @ 25kl/s**
 - CVI/AHD/TVI: **2560x1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s**
- czułość: 0,01lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
- obiektyw: **3,6mm**
- oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 80m)
- AGC, AWB, BLC, HLC, 2D NR, DWDR
- **Starlight** - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- systemy: strefy prywatności (8 masek)
- menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
- obudowa: plastikowy korpus, klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: 90,7x240,7x90,4mm (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy

- Model: HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Pobór prądu: 500 mA
- Widoczność w nocy: 80 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Czułość przetwornika: 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on
- Audio: Nie
- 2DNR: Tak
- 3DNR: Nie
- DWDR: Tak
- HLC: Tak
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Menu OSD: Tak
- Zasilanie kamery: 12V ±30% DC
- Typ obudowy: Tubowa
- Jakość obrazu: 5 Mpx
- Kąt widzenia: 92°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały