

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-hdcvi-dahua-hac-pt1500a-il-a-0280b-s2-p-137851.html>BRAK
ZDJĘCIA

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47468
Kod producenta	HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2
Kod EAN	6923172584724
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Czułość przetwornika	0.05 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany mikrofon	Tak
BLC	Tak
2DNR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
HLC	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	2880x1620
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Seria	Lite
AGC	Tak
DWDR	Tak
Jakość obrazu	5 Mpx
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2

Model: HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2

Najważniejsze cechy

- Kamera obrotowa PT 5 MP z inteligentnym podwójnym oświetleniem HDCVI stałooogniskowa
- Maks. 25 fps@5MP (wyjście wideo 16:9)
- Inteligentne podwójne oświetlenie
- Inteligentne oświetlenie obszaru
- Obrót i pochylenie
- Zasięg światlenia IR do 40 m
- Zasięg światlenia LED do 40 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Szybka w montażu konstrukcja skraca czas instalacji
- Obiektyw 2,8 mm
- Klasa szczelności IP66
- Zasilanie 12 VDC

Specyfikacja techniczna

Ilość pikseli	5 MP
Przetwornik obrazu	1/2,7" CMOS
Max. Rozdzielczość	2880 (wys.) × 1620 (szer.)
System skanowania	PS
Czas otwarcia migawki elektronicznej	Paweł: 1/25 s–1/100 000 s; Natsk: 1/30 S–1/100 000 S
Min. Oświetlenie	0,05 lux@F2,0 (kolor, 30 IRE) 0,005 lux@F2,0 (cz./biały, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>65 dB
Zasięg oświetlacza	IR: 40 m (131,23 stopy) Ciepłe światło: 40 m (131,23 stopy)
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora	Automatycznie; Ręcznie
Ilość diod	4 (ciepłe światło); 4 (światło podczerwone)
Regulacja kąta	Obrót: 0°–355° Pochylenie: 0°–90°
Przełącznik SD/HD	OSD Menu
Obiektów	
Typ obiektywu	Stałooogniskowy
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Mocowanie obiektywu	M12
Obiektów	2,8 mm
Max. Otwory	F2.0
Kąt widzenia	H: 112°; V: 58°; D: 134°
Sterowanie przysłoną	Stały
Odległość ogniskowania	0,9 m (2,95 stopy)
Odległość DORI	D: 64.0 m; O: 25.6 m; R: 12.8 m; I: 6.4 m (D: 209.97 ft; O: 83.99 ft; R: 41.99 ft; I: 21.00 ft)
Wideo	
Liczba klatek na sekundę wideo	CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
Rozdzielczość	Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały
Dzień/Noc	BLC; HLC; Plik DWDR;
BLC	DWDR
Funkcja WDR	Automatycznie; Obszarowy balans bieli
Balans bieli	Ręcznie; Automatycznie
Kontrola wzmocnienia	2D NR
Redukcja szumów	Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR
Tryb podświetlenia	Tak
Odbicie lustrzane	Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt)
Strefy prywatności	
Certyfikacja	
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN

Port	55035;
Wyjście wideo	Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC
Wejście audio	Wbudowany mikrofon jednokanałowy
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 30% (zaleca się użycie zasilacza do zasilania jednej kamery)
Pobór mocy	Maksymalnie 6,4 W (12 V DC, IR wł.)
Warunki pracy	
Temperatura	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Wilgotność	<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Wilgotność przechowywania	<95% (wilgotność względna), bez kondensacji
Ochrona	Stopień ochrony IP66
Poziom antykorozyjny	Podstawowa ochrona
Ogólne	
Materiał obudowy	Plastikowa
Wymiary produktu	92,9 mm $\times$ 91,3 mm $\times$ 130 mm (3,66" $\times$ 3,59" $\times$ 5,12")
Waga netto	0,39 kg (0,86 funta)
Waga brutto	0,64 kg (1,41 funta)
Sposób montażu	Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie