

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-inspekcyjna-ferret-lite-cf-100-hd-p-16907.html>

Kamera inspekcyjna Ferret Lite CF-100 HD



Cena	549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JONARDCF100
Kod EAN	810053350164

Opis produktu

Bezprzewodowa kamera inspekcyjna Ferret Lite CF-100

Ferret Lite CF-100 to zaprojektowana i skonstruowana przez Ferret Tools uniwersalna kamera inspekcyjna, która pozwala zobaczyć trudno dostępne miejsca na ekranie smartfona.

- Idealna do wciągania lekkich kabli lub do wyciągania metalowych przedmiotów w trudno dostępnych miejscach
- Proste i ekonomiczne rozwiązanie do pracy
- Pomaga budować łatwiejsze i bezpieczniejsze środowisko pracy
- Najbardziej niezawodne i trwałe narzędzia z najnowszą inteligentną technologią, która pomaga pracować szybciej, łatwiej i bezpieczniej

Zestaw zawiera:

Futerał z pianki EVA, kamerę Ferret Lite CF-100, elastyczna gęsia szyja, haczyk i magnes obracany i klikany, pierścień blokujący, adaptory gwintowane, kabel do ładowania USB-C, zapasowe o-ringi i instrukcję obsługi

Kluczowe cechy:

- Komunikacja bezprzewodowa
- Wbudowany hotspot WiFi
- Zapewnia transmisję na żywo w wysokiej rozdzielczości z zasięgiem do 15 m
- Wbudowany akumulator
- Ochrona IP67 pyłoszczelna i wodoodporna
- Darmowa i łatwa w użyciu aplikacja dla kontroli nad kamerą
- Przesyłanie strumieniowe obrazu o rozdzielczości HD 720p
- Regulowane, jasne, białe diody LED - łatwo wsuwają się w ciasne, ciemne przestrzenie (pomagają badać, lokalizować, diagnozować i naprawiać problemy)
- Funkcja zoomu cyfrowego - oglądaj obiekty bliżej dzięki cyfrowemu zoomowi aplikacji Ferret

Polecana dla:

- Inspekcje wizualne
- Lekkie instalacje kablowe
- Sprawdzaj prace konserwacyjne i naprawcze w pracy lub w domu
- Nagrywanie zdjęć i filmów bezpośrednio do galerii zdjęć telefonu

Specyfikacja:

- Model: CFWF50L
- Wymiary: 94mm x 24mm
- Waga: 33 g
- Rozdzielczość kamery: 720p HD
- Zasięg bezprzewodowy: do 15 m
- Czas działania: do 90 minut (dioda LED przy ustawieniu średniej jasności)

-
- Czas ładowania: około 100 minut
 - Częstotliwość: 2,4 GHz
 - Napięcie robocze: 5 V DC
 - Temperatura pracy: 0 ° C do 35 ° C
 - Temperatura przechowywania: -20°C do 45°C

Karta katalogowa:

<https://www.dmtrade.pl/katalogi/jonard/cf-100/ferrettoolscameras.pdf>

Instrukcja obsługi:

<https://www.dmtrade.pl/katalogi/jonard/cf-100/ferretlite-manual.pdf>