

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip14fcl3-ai1-g-p-108519.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G

Cena	1 436,40 zł
Numer katalogowy	58818
Kod producenta	BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G
Kod EAN	5904890714250
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	6.4 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux@F1.0

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
 - Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
 - Technologia NightColor
 - Obiektyw stały 2.8 mm
 - WDR120dB
 - Mikrofon
 - Promiennik IR 30m
 - Oświetlacz LED biały 30m
 - Obudowa IP67
 - Wbudowane funkcje inteligentne
-
- Model: BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/1.8
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2688x1520
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 6.4 W
 - Czułość przetwornika: 0.0005Lux@F1.0
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
 - Audio: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak