

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip14fcl3-ai1-g-p-112741.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G

Cena	1 436,90 zł
Numer katalogowy	58818
Kod producenta	BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G
Kod EAN	5904890714250
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux@F1.0
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	112°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	6.4 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/1.8
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie

Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G

Kamera IP BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki rozdzielczości 4MPx oraz technologii NightColor, zapewnia wyraźny obraz nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Jej zaawansowane funkcje inteligentne, takie jak detekcja ruchu czy IVS (inteligentna analiza obrazu), zwiększają efektywność nadzoru.

- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR 120dB dla lepszego kontrastu
- Mikrofon wbudowany
- Promiennik IR o zasięgu 30m oraz biały oświetlacz LED
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Kąt widzenia wynoszący 112°
- Możliwość obsługi kart pamięci
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP i inne

Kamera waży 1 kg, co sprawia, że jest solidna i łatwa w instalacji. Idealna do zastosowań w różnych warunkach atmosferycznych.