

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip14fcl3-ai1-p-113319.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Cena	1 436,90 zł
Numer katalogowy	55163
Kod producenta	BCS-L-EIP14FCL3-Ai1
Kod EAN	5904890714243
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	6.4 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux@F1.0
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	112°
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Oferujemy kamerę IP BCS-L-EIP14FCL3-Ai1, idealną do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki rozdzielczości 4Mpx (2688x1520) oraz technologii NightColor, obraz jest wyraźny nawet w słabym oświetleniu.

Kamera posiada obiektyw stały o ogniskowej 2.8 mm, co zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 112°. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku, a inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS) zwiększają efektywność monitorowania.

Dzięki klasie szczelności IP67, urządzenie jest odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Promiennik IR oraz oświetlacz LED biały zapewniają widoczność do 30 metrów, co czyni kamerę skutecznym narzędziem w różnych warunkach oświetleniowych.

- Przetwornik: 1/1.8" PS CMOS
- WDR: 120dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Pobór mocy: 6.4 W
- Czułość przetwornika: 0.0005Lux@F1.0
- Onvif: Tak