

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip14fcl3-ai1-p-134569.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Cena	1 436,40 zł
Numer katalogowy	55163
Kod producenta	BCS-L-EIP14FCL3-Ai1
Kod EAN	5904890714243
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Balans bieli	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005Lux@F1.0
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	112°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2688x1520
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	6
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto

	Registration
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/1.8
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Model: BCS-L-EIP14FCL3-Ai1

Przeznaczenie

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Oświetlacz LED biały 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP14FCL3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112° V: 60° D: 134°
DORI	Detect 58m / Observe 23m / Recognize 12m / Identify 6m
Czułość kamery	0.0005Lux@F1.0
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR

LDC	Lens Distortion Correction
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	2688×1520@(1-20 fps) / 2560×1440@(1-25/30 fps)
Strumień drugi	704×576@(1-25 fps) / 704×480@(1-30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps6144 Kbps / H.265: 12 Kbps6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP itd.
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie, IP/MAC filtering, HTTPS, 802.1x, Security logs
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 6.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø106×95mm
Waga	0.42 kg
Obudowa	Metal
Ai - Wbudowane funkcje	Inteligentne algorytmy analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Osoba/pojazd mechaniczny dla analizy obszaru
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus