

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip15fcr3l3-ai1-g-p-90091.html>

## Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1-G

Cena	<b>1 356,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>54232</b>
Kod producenta	<b>BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1-G</b>
Kod EAN	<b>5904890713178</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>111°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour</b>
Czułość przetwornika	<b>0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)</b>
Pobór mocy	<b>5.4 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2960x1668</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>

## Opis produktu

### Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1-G

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" CMOS
- Obiektyw 2.8 mm
- Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132°
- NightColor z serii BCS Line
- Oświetlacz warm light do 30m
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12VDC / PoE(802.3af)
  
- Model: BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1-G
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.4 W
- Czulość przetwornika: 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 111°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały