

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip15fcr3l3-ai1-p-132441.html>

## Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1

|                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                | <b>1 356,90 zł</b>                                                                                                                                          |
| Numer katalogowy                    | <b>49522</b>                                                                                                                                                |
| Kod producenta                      | <b>BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1</b>                                                                                                                                |
| Kod EAN                             | <b>5904890712300</b>                                                                                                                                        |
| Wbudowane wejście/wyjście audio     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                  |
| Obsługa WiFi                        | <b>Nie</b>                                                                                                                                                  |
| Obsługa kart pamięci                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy                          | <b>5</b>                                                                                                                                                    |
| Wbudowany obiektyw                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Wspierane protokoły sieciowe        | <b>IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour</b> |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                                                                                                                                                |
| Typ obudowy                         | <b>Kopułkowa</b>                                                                                                                                            |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>CMOS</b>                                                                                                                                                 |
| Obiektyw                            | <b>Stały</b>                                                                                                                                                |
| Widoczność w nocy                   | <b>30</b>                                                                                                                                                   |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość                       | <b>2960x1668</b>                                                                                                                                            |
| Wbudowany głośnik                   | <b>Nie</b>                                                                                                                                                  |
| Wbudowany reflektor podczerwieni    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy                   | <b>-40°C~+55°C</b>                                                                                                                                          |
| Strefy prywatności                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Detekcja ruchu                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Onvif                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Klasa szczelności                   | <b>IP67</b>                                                                                                                                                 |
| Czułość przetwornika                | <b>0.007Lux(Color,F1.6,30IRE)<br/>0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)</b>                                                                                    |
| Jakość obrazu                       | <b>5 Mpx</b>                                                                                                                                                |
| Audio                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość kamery                | <b>5MPX</b>                                                                                                                                                 |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kąt widzenia          | <b>111°</b>                   |
| Wielkość przetwornika | <b>1/2.7"</b>                 |
| WDR                   | <b>Tak</b>                    |
| Typ kamery            | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>  |
| Wbudowany mikrofon    | <b>Tak</b>                    |
| Ogniskowa obiektywu   | <b>2.8 mm</b>                 |
| Typ oświetlacza       | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Balans bieli          | <b>Tak</b>                    |
| Zoom optyczny (PTZ)   | <b>nie dotyczy</b>            |

## Opis produktu

### Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1

Model: BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1

#### Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" CMOS
- Obiektyw 2.8 mm
- Kąt widzenia H :111° V: 58° D: 132°
- NightColor z serii BCS Line
- Oświetlacz warm light do 30m
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12VDC / PoE(802.3af)

#### Specyfikacja techniczna

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1                                |
| Linia produktowa  | BCS LINE                                             |
| Typ kamery        | Kopuła                                               |
| Rozdzielczość     | 5 Mpx                                                |
| Przetwornik       | 1/2.7" CMOS                                          |
| System skanowania | Progressive Scan                                     |
| Piksele           | 2960(H)×1688(V)                                      |
| RAM               | 256MB                                                |
| ROM               | 128MB                                                |
| Obiektyw          | stały                                                |
| Ogniskowa         | 2.8 mm                                               |
| Apertura          | F1.6                                                 |
| Focus             | Stały                                                |
| Iris              | Stały                                                |
| Zoom cyfrowy      | 16×                                                  |
| Kąt widzenia      | H :111° V: 58° D: 132°                               |
| DORI              | Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m  |
| Czułość kamery    | 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) |
|                   | 0Lux(IR)                                             |
| Stosunek S/N      | 56dB                                                 |
| Balans bieli      | (AWB) Auto / manual                                  |
| WDR               | 120dB                                                |
| Kompensacja tła   | BLC / HLC / WDR(120dB)                               |

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                 |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                         |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                                      |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                               |
| Ilość strumieni                     | 2                                                                                                                                                                           |
| Rozdzielczości                      | 5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny                     | 2960×1668(120fps) 2688×1520(125/30fps)                                                                                                                                      |
| Strumień drugi                      | 704×576(125fps) 704×480(130fps)                                                                                                                                             |
| Bitrate                             | H.264: 32 Kbps8192 Kbps H.265: 12 Kbps8192 Kbps                                                                                                                             |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                                     |
| Dzień/noc                           | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                          |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED+ White Light                                                                                                                                                         |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                                                                         |
| NightColor                          | Tak                                                                                                                                                                         |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                                         |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM                                                                                                                                              |
| Przechowywanie                      | FTP, SFTP                                                                                                                                                                   |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                                               |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                  |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                                           |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                                           |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                           |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour                        |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                        |
| Pobór mocy                          | max 5.4W                                                                                                                                                                    |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                                       |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                        |
| Warunki pracy                       | -40°C~+55°C max 95% RH                                                                                                                                                      |
| Wymiary                             | Ø106×94mm                                                                                                                                                                   |
| Waga                                | 0.39 kg                                                                                                                                                                     |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                             |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                   |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                    |
| Ai - SMD                            | SMD Plus                                                                                                                                                                    |