

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 21:47

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip16fcr3l3-ai1-g-p-135671.html>



## Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP16FCR3L3-AI1-G

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cena                              | <b>1 374,29 zł</b>                                                       |
| Czas wysyłki                      | <b>24 godziny</b>                                                        |
| Numer katalogowy                  | <b>60859</b>                                                             |
| Kod producenta                    | <b>BCS-L-EIP16FCR3L3-AI1-G</b>                                           |
| Kod EAN                           | <b>5904890715516</b>                                                     |
| Kąt widzenia                      | <b>112°</b>                                                              |
| Wielkość przetwornika             | <b>1/2.7"</b>                                                            |
| Materiał wykonania obudowy        | <b>Metalowa</b>                                                          |
| Typ kamery                        | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                             |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Tak</b>                                                               |
| Ogniskowa obiektywu               | <b>2.8 mm</b>                                                            |
| Wbudowany głośnik                 | <b>Nie</b>                                                               |
| Balans bieli                      | <b>Tak</b>                                                               |
| Typ oświetlacza                   | <b>Diody podczerwień (IR)</b>                                            |
| Detekcja ruchu                    | <b>Tak</b>                                                               |
| Zoom optyczny (PTZ)               | <b>nie dotyczy</b>                                                       |
| Onvif                             | <b>Tak</b>                                                               |
| Klasa szczelności                 | <b>IP67</b>                                                              |
| Czułość przetwornika              | <b>0.007Lux(Color,F1.6,30IRE)<br/>0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)</b> |
| Jakość obrazu                     | <b>5 Mpx</b>                                                             |
| Audio                             | <b>Tak</b>                                                               |
| Rozdzielczość kamery              | <b>6MPX</b>                                                              |
| Rodzaj przetwornika               | <b>CMOS</b>                                                              |
| Obiektyw                          | <b>Stały</b>                                                             |
| Widoczność w nocy                 | <b>30</b>                                                                |
| WDR                               | <b>Tak</b>                                                               |
| Rozdzielczość                     | <b>3288×1850</b>                                                         |
| Wbudowany mikrofon                | <b>Tak</b>                                                               |
| Wbudowany reflektor podczerwieni  | <b>Tak</b>                                                               |
| Pobór prądu                       | <b>5</b>                                                                 |
| Strefy prywatności                | <b>Tak</b>                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura pracy                   | <b>-40°C~+55°C</b>                                                                                                                                          |
| Obsługa WiFi                        | <b>Nie</b>                                                                                                                                                  |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Obsługa kart pamięci                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy                          | <b>5</b>                                                                                                                                                    |
| Wbudowany obiektyw                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                  |
| Wspierane protokoły sieciowe        | <b>IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour</b> |
| Kolor obudowy                       | <b>Grafitowy</b>                                                                                                                                            |
| Typ obudowy                         | <b>Kopułkowa</b>                                                                                                                                            |

## Opis produktu

### Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP16FCR3L3-AI1-G

Model: BCS-L-EIP16FCR3L3-AI1-G

#### Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Specyfikacja techniczna

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP16FCR3L3-AI1-G                             |
| Linia produktowa  | BCS LINE                                            |
| Typ kamery        | Kopuła                                              |
| Rozdzielczość     | 6 Mpx                                               |
| Przetwornik       | 1/2.7" CMOS                                         |
| System skanowania | Progressive Scan                                    |
| Piksele           | 3288(H)×1850(V)                                     |
| RAM               | 256MB                                               |
| ROM               | 128MB                                               |
| Obiektyw          | Stały                                               |
| Ogniskowa         | 2.8 mm                                              |
| Apertura          | F1.6                                                |
| Focus             | Stały                                               |
| Iris              | Stały                                               |
| Zoom cyfrowy      | 16×                                                 |
| Kąt widzenia      | H :112° V: 61° D: 132°                              |
| DORI              | Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czułość kamery                         | 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE)<br>0Lux(IR)                                                                                                                                                        |
| Stosunek S/N                           | 56dB                                                                                                                                                                                                                    |
| Balans bieli                           | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                                                     |
| WDR                                    | 120dB                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompensacja tła                        | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                                                                                  |
| Migawka                                | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                                                             |
| Kontrola wzmacnienia                   | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                                                     |
| Redukcja szumów                        | 3D DNR                                                                                                                                                                                                                  |
| Obrót obrazu                           | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                                                                           |
| Ilość strumieni                        | 2                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczości                         | 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF                                                                                                                                                                         |
| Strumień główny                        | 3288×1850@(1-20 fps) / 2688×1520@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                                          |
| Strumień drugi                         | 704×576@(1-25 fps) / 704×480@(1-30 fps)                                                                                                                                                                                 |
| Bitrate                                | H.264: 32 Kbps8192 Kbps H.265: 12 Kbps8192 Kbps                                                                                                                                                                         |
| Kompresja wideo                        | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                                                                                 |
| Dzień/noc                              | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj oświetlacza                     | IR LED+ White Light                                                                                                                                                                                                     |
| Oświetlacz                             | 30m                                                                                                                                                                                                                     |
| NightColor                             | Tak                                                                                                                                                                                                                     |
| Mikrofon                               | Tak                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompresja audio                        | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                          |
| Przechowywanie                         | FTP, SFTP, NAS                                                                                                                                                                                                          |
| Gniazdo karty pamięci                  | microSD 256GB                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługa                                | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                              |
| Detekcja ruchu                         | 4                                                                                                                                                                                                                       |
| Maski prywatności                      | 4                                                                                                                                                                                                                       |
| Sieć                                   | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                       |
| Zgodność                               | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                                            |
| Protokoły                              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration                                            |
| Bezpieczeństwo                         | Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade |
| Rodzaj zasilania                       | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                                                    |
| Pobór mocy                             | max 5.7W                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor obudowy                          | Grafitowy                                                                                                                                                                                                               |
| Klasa szczelności IP                   | IP67                                                                                                                                                                                                                    |
| Warunki pracy                          | -40°C~+55°C max 95% RH                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary                                | Ø106×94mm                                                                                                                                                                                                               |
| Waga                                   | 0.39 kg                                                                                                                                                                                                                 |
| Obudowa                                | Metal                                                                                                                                                                                                                   |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                                         |
| Ai - Ochrona perymetryczna             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                                                               |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu                                                                                                 |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD Plus                                                                                                                                                                                                                |