

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip16fcr3l3-ai1-p-134745.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1

Cena	1 365,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55420
Kod producenta	BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890713871
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	3288×1850
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Pobór prądu	5
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+55°C
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Jakość obrazu	5 Mpx
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	112°
Wielkość przetwornika	1/2.7"

Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1

Model: BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Oświetlenie LED białe 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3288(H)×1850(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H :112° V: 61° D: 132°

DORI	Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3288×1850@(1-20 fps) / 2688×1520@(1-25/30 fps)
Strumień drugi	704×576@(1-25 fps) / 704×480@(1-30 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps8192 Kbps H.265: 12 Kbps8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED+ White Light
Oświetlacz	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo	Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 5.7W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø106×94mm
Waga	0.39 kg
Obudowa	Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus