

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip25fsr5-ai2-p-132375.html>



Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP25FSR5-Ai2

Cena	1 670,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49318
Kod producenta	BCS-L-EIP25FSR5-Ai2
Kod EAN	5904890709416
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0009Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	8
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	111°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	50

IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2960x1668
Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP25FSR5-Ai2

Odkryj nowoczesność w monitoringu dzięki kamerze IP BCS LINE BCS-L-EIP25FSR5-Ai2. Ta zaawansowana kamera kopułowa 5Mpx została stworzona z myślą o najwyższej jakości obrazu oraz inteligentnych funkcjach, które dostosują się do Twoich potrzeb. Dzięki innowacyjnym technologiom, zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 5 Mpx zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach.
- Technologia SkyLight i exPoE pozwala na efektywne działanie w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Wbudowane funkcje inteligentne, takie jak detekcja twarzy i liczenie osób, zwiększają skuteczność monitoringu.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Wsparcie dla różnych protokołów sieciowych zapewnia łatwą integrację z istniejącymi systemami.

Cechy techniczne:

- Model: BCS-L-EIP25FSR5-Ai2
- Rozdzielczość: 5 Mpx (2960(H)×1668(V))
- Typ kamery: Kopuła
- Przetwornik: 1/2.7" PS CMOS
- Obiektyw: Stały 2.8 mm
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Kąt widzenia: H: 111°, V: 58°, D: 132°
- IR LED: Oświetlenie do 50 m
- WDR: 120 dB
- Mikrofon: Tak
- Wejście/wyjście audio: 1/1
- Kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Wymiary: Ø106×94 mm
- Waga: 0.5 kg
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Max pobór mocy: 8.3W
- Gniazdo karty pamięci: microSD do 512GB
- Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App (iOS, Android)