

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip26fcr3l3-ai1-g-p-113148.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Cena	1 448,83 zł
Numer katalogowy	55418
Kod producenta	BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G
Kod EAN	5904890713895
Widoczność w nocy	30 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	3288×1850
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9.5 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	110°

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G

Kamera IP BCS LINE to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 6 Mpx oraz przetwornikowi 1/2.7" PS CMOS, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Wyróżnia się technologią NightColor, która umożliwia widoczność w nocy do 30 metrów. Dodatkowo, kamera jest wyposażona w obiektyw stały 2.8 mm oraz promiennik IR, co pozwala na skuteczne monitorowanie nawet w ciemnościach. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza odporność na kurz i wodę, co czyni ją idealnym wyborem do użytku na zewnątrz. Funkcje inteligentne, takie jak detekcja ruchu oraz IVS (inteligentna analiza obrazu), zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

- Model: BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G
- EAN: 5904890713895
- SKU: 55418
- MPN: BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G
- Waga: 1 kg
- Rozdzielczość: 3288×1850
- Kąt widzenia: 110°
- Czułość przetwornika: 0.007Lux (kolor), 0.0007Lux (B/W), 0Lux (IR)
- WDR: 120dB
- Oświetlacz LED biały: 30m
- Wbudowane funkcje: detekcja ruchu, strefy prywatności
- Wspierane protokoły: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP i inne