

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip44vcr4l4-ai1-p-109324.html>



Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1

Cena	2 044,76 zł
Numer katalogowy	60728
Kod producenta	BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Balans bieli	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9.3 W
Audio	Tak
Kąt widzenia	97° - 28°
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1

- Model: BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 9.3 W
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 97° - 28°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa