

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip44vcr4l4-ai1-p-135599.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1

Cena	2 044,76 zł
Numer katalogowy	60728
Kod producenta	BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Balans bieli	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9
Audio	Tak
Kąt widzenia	97° - 28°
Kolor obudowy	Biały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Pobór prądu	9
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1

Model: BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1

Najważniejsze cechy:

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP44VCR4L4-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 97°~28° V: 52°~16° D: 117°~32°
DORI	Detect 64210m / Observe 2684m / Recognize 1342m / Identify 621m
Czułość kamery	0.006Lux(Color,F1.5,30IRE), 0.0006Lux(B/W,F1.5,30IRE), 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest

Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Strumień główny	2688×1520 (120fps), 2560×1440 (125/30fps)
Strumień drugi	704×576 (125fps), 704×480 (130fps)
Bitrate	H.264: 326144 Kbps, H.265: 126144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	40m
Zasięg WhiteLight	40m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Bezpieczeństwo	Video/Configuration encryption, WSSE, Account lockout, Logs, IP/MAC filtering, X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 9.3W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C, max 95% RH
Wymiary	Ø122×108.3mm
Waga	0.7 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny z redukcją fałszywych alarmów
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus