

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip46vcr4l4-ai1-g-p-134328.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G

Cena	2 412,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55800
Kod producenta	BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G
Kod EAN	5904890713949
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	114° - 32°
Kolor obudowy	Grafitowy
WDR	Tak
Widoczność w nocy	40
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Pobór prądu	10
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	10
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	6MPX
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany głośnik	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G

Model: BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G

Przeznaczenie

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 40m
- Whitelight 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3288(H)×1850(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	5x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°
DORI	Detect 64210m / Observe 2684m / Recognize 1342m / Identify 621m
Czułość kamery	0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(F1.5,B/W,30IRE)
Stosunek S/N	0Lux(IR)
Balans bieli	56dB
WDR	(AWB) Auto / manual
Kompensacja tła	120dB
	BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	6M(3288×1850/3200×1800), 5M(2880×1620), 4M(2688×1520), 3M(2304×1296), 1080p(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720p(1280×720), D1(704×576/704×480), VGA(640×480), CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3288×1850(120fps), 2688×1520(125/30fps)
Strumień drugi	704×576(125fps), 704×480(130fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps8192 Kbps, H.265: 12 Kbps8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + White Light
Oświetlacz	40m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, Android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Bezpieczeństwo	Video/Firmware/Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 10.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×108.3mm
Waga	0.7 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, redukcja fałszywych alarmów
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus