

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip55fcr3l3-ai12-p-132372.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)

Cena	2 045,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49313
Kod producenta	BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)
Kod EAN	5904890709454
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2). To zaawansowane urządzenie łączy w sobie doskonałą jakość obrazu oraz nowoczesne funkcje, które zapewniają bezpieczeństwo w każdym otoczeniu.

Dlaczego warto wybrać tę kamerę?

- **Wysoka rozdzielczość:** Dzięki rozdzielczości 5 Mpx, każde nagranie jest wyraźne i szczegółowe.
- **Wszechstronność:** Oferuje różne rozdzielczości i strumienie wideo, co pozwala dostosować ustawienia do indywidualnych potrzeb.
- **Inteligentne funkcje:** Wbudowane algorytmy rozpoznawania obiektów i detekcji ruchu SMD 4.0 zmniejszają liczbę fałszywych alarmów.
- **Trwała konstrukcja:** Klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- **Łatwość w obsłudze:** Możliwość zdalnego zarządzania przez aplikację mobilną oraz komputer.

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
Obiektyw	stały, 2.8 mm
Kąt widzenia	H: 97°, V: 70°, D: 128°
Oświetlacz	do 30 m

Detekcja ruchu	SMD 4.0
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Waga	0.75 kg
Wymiary	Ø122×110.9 mm
Warunki pracy	-40°C~+60°C, max 95% RH
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.8W
Kolor obudowy	Biały
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App (iOS, Android)