

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip55fcr3l3-ai13-p-133946.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)

Cena	2 045,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54311
Kod producenta	BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór prądu	8
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	97°
Obiektyw	Stały
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór mocy	8

Wspierane protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P

Typ obudowy

Kopułkowa

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)

Prezentujemy nowoczesną kamerę IP BCS LINE BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3), która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz doskonałą jakość obrazu. Dzięki innowacyjnym funkcjom, ta kamera idealnie sprawdzi się w monitorowaniu zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych przestrzeni.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx zapewniająca szczegółowy obraz.
- Technologia NightColor umożliwia rejestrowanie wyraźnych kolorów w nocy.
- Obudowa klasy IP67 chroniąca przed wodą i pyłem, co gwarantuje trwałość w trudnych warunkach.
- Wbudowane funkcje inteligentne, w tym rozpoznawanie obiektów oraz detekcja ruchu.
- Możliwość komunikacji audio dzięki mikrofonowi i głośnikowi.

Specyfikacja techniczna:

- Model: BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)
- Rozdzielczość: 5 Mpx (2960×1688)
- Przetwornik: 1/2.7" PS CMOS
- Obiektyw: Stały 2.8mm
- Kąt widzenia: H: 97°, V: 70°, D: 128°
- IR oraz White Light: 30m
- WDR: 120dB
- Waga: 0.75 kg
- Wymiary: Ø122×110.9mm
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40°C~+60°C
- Rodzaj zasilania: 12VDC / PoE (802.3af)
- Pobór mocy: max 8.8W
- Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager, Mobile App (iOS, Android)
- Wejście/wyjście audio: 1/1
- Detekcja ruchu: 4
- Maski prywatności: 4
- Gniazdo karty pamięci: microSD 256GB
- Bezpieczeństwo: HTTPS, SSL, RTSP/TLS