

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-eip58fcr3l3-ai12-p-132373.html>

## Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(2)

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Cena                 | <b>2 210,36 zł</b>              |
| Czas wysyłki         | <b>24 godziny</b>               |
| Numer katalogowy     | <b>49315</b>                    |
| Kod producenta       | <b>BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(2)</b> |
| Obsługa kart pamięci | <b>Tak</b>                      |
| Wbudowany mikrofon   | <b>Tak</b>                      |
| Zoom optyczny (PTZ)  | <b>nie dotyczy</b>              |
| Kolor obudowy        | <b>Biały</b>                    |
| Ogniskowa obiektywu  | <b>4 mm</b>                     |
| Obsługa WiFi         | <b>Nie</b>                      |
| Audio                | <b>Tak</b>                      |
| Wbudowany głośnik    | <b>Nie</b>                      |
| Rozdzielczość kamery | <b>2MPX (FULLHD)</b>            |

### Opis produktu

#### Kamera IP BCS LINE BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(2)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP BCS LINE BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(2). To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię oraz funkcjonalność. Idealnie sprawdzi się w każdej sytuacji, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

#### Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 8 Mpx, gwarantująca szczegółowy obraz.
- Funkcje inteligentne AI, które redukują fałszywe alarmy.
- Możliwość detekcji ruchu w czterech obszarach.
- Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiające dwustronną komunikację.
- Klasa szczelności IP67, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Model:** BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(2)
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Rozdzielczość:** 8 Mpx (3840×2160)
- **Przetwornik:** 1/2.8" CMOS
- **Obiektyw:** Stały, ogniskowa 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** H: 106°, V: 55°, D: 125°
- **Czułość:** 0.004Lux (kolor), 0.0004Lux (B/W)
- **Oświetlacz IR:** do 30 m
- **Wymiary:** Ø122×110.9 mm
- **Waga:** 0.75 kg
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Warunki pracy:** -40°C~+60°C max 95% RH
- **Wejście/wyjście audio:** 1/1

- 
- **Gniazdo karty pamięci:** microSD do 256GB
  - **Rodzaj zasilania:** 12VDC / PoE(802.3af)
  - **Pobór mocy:** max 10.2W
  - **System skanowania:** Progressive Scan
  - **Wbudowane funkcje AI:** rozpoznawanie obiektów, ochrona perymetryczna