

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-fip58fr1-ai2-p-138336.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-FIP58FR1-Ai2

Cena	7 847,91 zł
Numer katalogowy	67363
Kod producenta	BCS-L-FIP58FR1-Ai2
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Fisheye
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obiektyw	Fisheye
Wielkość przetwornika	1/1.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	1.85 mm
Seria	BCS LINE
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Pobór prądu	13
Współczynnik S/N	56dB
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Zasięg oświetlacza	≤20 m
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	185°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Widoczność w nocy	10
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/2
Rozdzielczość	3280x2480
Wbudowany głośnik	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Wejścia/wyjścia audio	1/1
Balans bieli	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Strefy prywatności	Nie
Temperatura pracy	-30°C~+70°C max 95% RH
Obsługa WiFi	Nie
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Termowizja	Nie

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-FIP58FR1-Ai2

Model: BCS-L-FIP58FR1-Ai2

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-FIP58FR1-Ai2
Linia produktowa	LINE
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3280(H)×2480(V)
RAM	2GB
ROM	4GB
Obiekttyw	Stały
Ogniskowa	1.85 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 185° V: 180°
DORI	Detect 40m / Observe 16m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Defog	Electronic
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3280×2480) /6M(2880×2160) /3M(2048×1536) /1.3M(1280×960) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) Fisheye mode: 1O(3280×2480) 1P(4096×1024) 2P(2432×2432) 1R(1216×1216) 2R(2432×2432) 4R(2432×2432) 1O+3R(2432×2432)

Strumień główny	3280×2480(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25/30fps)
Strumień trzeci	1280×960(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 8 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~13891 kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	10m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 13W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø149.8×59.8mm
Waga	0.79 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu
Ai - Mapa ciepła	Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski