

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-psip24425scr10l5-ai1-p-138329.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1

Cena	4 086,23 zł
Numer katalogowy	67229
Kod producenta	BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1
Rozdzielczość	2560x1440
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	55dB
Seria	BCS LINE
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	25
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Zoom optyczny (PTZ)	25x
Pobór mocy	25
Wbudowany obiektyw	Tak
Zasięg oświetlacza	90 ~ 120 m
Wspierane protokoły sieciowe	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Motozoom
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	5-125 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak

Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Obsługa kart pamięci	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+65°C max 95% RH
Klasa szczelności	IP66
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Czułość przetwornika	0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Kolor obudowy	Biały
Termowizja	Nie
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	STARVIS™ CMOS
Kąt widzenia	51.9° - 3.0°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1

Model: BCS-L-PSIP24425SCR10L5-AI1

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PSIP24425SCR10L5-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ+stała
Rozdzielczość	4 Mpx
Rozdzielczość kamera stała	4 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
Przetwornik kamera stała	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
Piksele kamera stała	2560(H)×1440(V)
RAM	1GB
RAM kamera stała	1GB
ROM	4GB
ROM kamera stała	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5~125 mm
Ogniskowa kamera stała	2.8 mm
Apertura	F1.6~3.6
Apertura kamera stała	F1.0
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25x

Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7°
Kąt widzenia kamera stała	H: 101° V: 53° D: 120°
DORI	Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m
DORI kamera stała	Detect 56m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 6m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Czułość kamery kamera stała	0.001Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0005Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
WDR kamera stała	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Migawka kamera stała	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rol	Region of Interest
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Rozdzielczości kamera stała	4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień główny kamera stała	2560×1440 / 2304×1296 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień drugi kamera stała	704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień trzeci kamera stała	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Bitrate	H.264: 96 kbps~16384 kbps H.265: 38 kbps~10240 kbps
Bitrate kamera stała	H.264: 96 kbps~16384 kbps H.265: 38 kbps~10240 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Rodzaj oświetlacza kamera stała	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	100m
Zasięg IR kamera stała	30m
Zasięg WhiteLight	50m
Zasięg WhiteLight kamera stała	30m
NightColor	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)

Protokoły	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 25W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Wbudowana grzałka	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	-40°C~+65°C max 95% RH
Wymiary	160×184×304mm
Waga	3.41 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~200°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~120°/s(200°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip, kamera stała 13°~23°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny