

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-sip145cr5l3-ai2-p-123706.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

Cena	2 098,06 zł
Numer katalogowy	66411
Kod producenta	BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2
Kod EAN	5904890715196
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	15 W
Wspierane protokoły sieciowe	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	50 m
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP66
Czułość przetwornika	0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	94.9° - 30.1°
Wielkość przetwornika	1/2.8"
WDR	Tak

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wbudowany głośnik	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- WDR120dB
- IR 50m WhiteLight 50m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Model: BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP66
- Pobór mocy: 15 W
- Czułość przetwornika: 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 94.9° - 30.1°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały