

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip14fcl5-ai1-p-107935.html>

Kamera IP BCS Line BCS-L-TIP14FCL5-Ai1

Cena	1 423,27 zł
Numer katalogowy	55765
Kod producenta	BCS-L-TIP14FCL5-Ai1
Kod EAN	5904890714267
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	112°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Czułość przetwornika	0.0005Lux@F1.0
Pobór mocy	7.2 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS Line BCS-L-TIP14FCL5-Ai1

- Model: BCS-L-TIP14FCL5-Ai1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7.2 W
- Czułość przetwornika: 0.0005Lux@F1.0
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak