

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip16fcr3l3-ai1-p-107635.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1

Cena	1 374,29 zł
Numer katalogowy	55423
Kod producenta	BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1
Kod EAN	5904890713994
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	112°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5.4 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30 m

WDR	Tak
Rozdzielczość	3288×1850
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Oświetlenie LED białe 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Model: BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3288×1850
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.4 W
- Czułość przetwornika: 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak