

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip16fcr3l3-p-111771.html>

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3

Cena	856,25 zł
Numer katalogowy	61336
Kod producenta	BCS-L-TIP16FCR3L3
Kod EAN	5904890715417
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	110°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	5.3 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30 m
WDR	Tak
Rozdzielczość	3288×1850
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak

Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3

Kamera IP BCS-L-TIP16FCR3L3 to wszechstronny model, idealny zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 3288×1850 oraz przetwornikowi CMOS o wielkości 1/2.7", zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Wśród jej kluczowych cech znajduje się:

- Widoczność w nocy do 30 m, co zwiększa bezpieczeństwo w ciemności.
- Ogniskowa obiektywu 2.8 mm i kąt widzenia 110°, co umożliwia szerokokątne monitorowanie.
- Wbudowany reflektor podczerwieni oraz czułość przetwornika 0.007Lux w kolorze i 0.0007Lux w trybie czarno-białym, co pozwala na doskonałe nagrania w nocy.
- Obsługa kart pamięci oraz inteligentna analiza obrazu (IVS) dla lepszej detekcji ruchu.
- Obudowa o klasie szczelności IP67, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
- Wbudowany mikrofon, co umożliwia rejestrację dźwięku.

Kamera działa w różnych protokołach sieciowych, takich jak IPv4 i IPv6. Jej pobór mocy wynosi 5.3 W, co czyni ją efektywnym rozwiązaniem do monitoringu. Zainwestuj w bezpieczeństwo z kamerą BCS-L-TIP16FCR3L3!