

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 10:15

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-bcs-line-bcs-l-tip16fcr3l3-p-135862.html>



Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3

Cena	856,25 zł
Numer katalogowy	61336
Kod producenta	BCS-L-TIP16FCR3L3
Kod EAN	5904890715417
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	110°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	5
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Onvif	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Jakość obrazu	6 Mpx
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	3288×1850
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Opis produktu

Kamera IP BCS LINE BCS-L-TIP16FCR3L3

Model: BCS-L-TIP16FCR3L3

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP16FCR3L3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3200(H) × 1800(V)
RAM	256 MB
ROM	128 MB
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 110°, V: 58°, D: 132°
Zasięg DORI	Detekcja: 64 m / Obserwacja: 25 m / Rozpoznanie: 13 m / Identyfikacja: 6 m
Czułość kamery	0.007 Lux (kolor, F1.6, 30IRE), 0.0007 Lux (B/W, F1.6, 30IRE), 0 Lux (IR)

Stosunek S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual, 1/3 ~ 1/100000 s
Kontrola wzmocnienia	Auto / manual (AGC)
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	6M, 4M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
Strumień główny	3200×1800 @ 20 fps; 2688×1520 @ 25/30 fps
Strumień drugi	704×576 (25 fps); 704×480 (30 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps ~ 8192 Kbps; H.265: 12 Kbps ~ 8192 Kbps
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Tryb D/N	ICR (mechaniczny filtr IR)
Oświetlacz	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30 m
Zasięg WhiteLight	30 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A, G.711Mu, G.726, PCM
Przechowywanie	FTP
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Win/Linux/Mac), aplikacja mobilna (iOS, Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100 Mbps)
Zgodność	ONVIF (S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo i konfiguracji, logi bezpieczeństwa, WSSE, blokada konta, certyfikaty X.509, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max. 5.3 W
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Wymiary	173.3 × 70.0 × 70.0 mm
Waga	0.44 kg
Obudowa	Metalowa